



Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Ind. crép. Min	Ind. crép. Max	Longueur (cm)	Poids (g)	Grossissement Mini	Grossissement Maxi	Prix ttc
OP1059	Conquest V6 2-12x50	Vente libre	10	24.49	33.5	655	2x	12x	1799, 00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Une lunette polyvalente à transmission lumineuse de 92 %, associant objectif de 50 mm, zoom 6x et réticule 60 illuminé particulièrement fin pour préserver les détails de la cible.

La **ZEISS Conquest V6 2-12x50 M** associe un zoom 6x, un objectif de 50 mm et une transmission lumineuse de 92 % pour conserver une image lumineuse et contrastée lorsque les conditions d'éclairage deviennent difficiles. Son verre FL et les revêtements multicouches ZEISS T* accompagnent cette qualité optique, tandis que le **réticule 60 illuminé**, placé dans le second plan focal, privilégie une très faible couverture de la cible : à 12x, son point central ne couvre que 0,55 cm à 100 m. Son illumination est complétée par un capteur de mouvement qui désactive automatiquement l'éclairage lorsque l'arme n'est pas en position de tir.

Caractéristiques techniques de la ZEISS Conquest V6 2-12x50 M

- **Grossissement** : 2-12x
- **Plan focal** : second plan focal (SFP)
- **Réticule** : ZEISS 60 illuminé
- **Transmission lumineuse** : 92 %
- **Diamètre effectif de l'objectif** : 19,4-50 mm
- **Pupille de sortie** : 9,7-4,2 mm
- **Indice crépusculaire** : 10-24.49
- **Champ de vision à 100 m** : 20,5-3,4 m
- **Angle de vision de l'objectif** : 11,7°-2,0°
- **Correction dioptrique** : -2,0 à +3,0 dpt
- **Dégagement oculaire** : 90 mm

- Réglage de parallaxe : 100 m
- Plage de réglage en élévation à 100 m : 250 cm
- Plage de réglage en dérive à 100 m : 250 cm
- Valeur d'un clic à 100 m : 1 cm
- Diamètre du tube : 30 mm
- Diamètre du tube d'oculaire : 45,5 mm
- Diamètre du tube d'objectif : 56 mm
- Étanchéité : 400 mbar
- Température de fonctionnement : -25 °C à +50 °C
- Longueur : 335 mm
- Poids sans rail intérieur : 620 g
- Poids avec rail intérieur : 655 g

La **ZEISS Conquest V6 2-12x50 M** est une lunette de chasse construite autour d'un zoom 6x, avec une plage de grossissement allant de 2 à 12x. Cette amplitude permet d'adapter rapidement le niveau de grossissement à la situation, tandis que son objectif de 50 mm et sa transmission lumineuse de 92 % répondent aux exigences d'une utilisation lorsque la lumière disponible diminue.

Cette configuration est ici associée au **réticule 60 illuminé**, un dessin ZEISS particulièrement fin qui laisse une grande partie de la cible visible autour du point de visée. Le réticule étant installé dans le second plan focal, sa taille apparente reste constante lorsque le grossissement est modifié.

92 % de transmission lumineuse avec verre FL et traitement ZEISS T*

ZEISS annonce pour la Conquest V6 2-12x50 une **transmission lumineuse de 92 %**. La lunette utilise également du verre FL (fluorure) et des revêtements multicouches ZEISS T*, avec pour objectif d'obtenir une image lumineuse et contrastée, y compris lorsque les conditions d'éclairage deviennent plus difficiles.

Le diamètre effectif de l'objectif varie de 19,4 à 50 mm suivant le grossissement. La pupille de sortie évolue quant à elle de 9,7 mm à 2x jusqu'à 4,2 mm à 12x. Cette combinaison permet à l'optique d'adapter son faisceau lumineux à l'ensemble de sa plage de grossissement.

De 2 à 12x : un zoom 6x adapté à différentes distances de chasse

Avec son grossissement minimal de 2x et son grossissement maximal de 12x, cette Conquest V6 couvre des situations de tir très différentes sans imposer une plage de grossissement excessivement spécialisée.

À 2x, le champ de vision atteint **20,5 m à 100 m**, ce qui permet de conserver une vision étendue de l'environnement. À 12x, il est de 3,4 m à 100 m et le grossissement supérieur facilite l'identification et le placement précis du point de visée sur une zone plus réduite. L'angle de vision de l'objectif évolue de 11,7° à 2,0°.

Réticule 60 illuminé : seulement 0,55 cm de couverture à 100 m et 12x

Le **ZEISS Réticule 60** adopte une architecture de type Plex : des traits centraux fins sont associés à des barres périphériques plus épaisses et à un point lumineux central. ZEISS l'a conçu avec des barres présentant environ la moitié de la couverture de l'ancien réticule 40 et un espace libre entre les barres deux fois plus important.

L'intérêt est directement perceptible lors d'une visée précise : le réticule occupe peu de surface sur la cible et laisse davantage de détails visibles autour du centre. Sur cette configuration, à **12x, le point lumineux couvre seulement 0,55 cm à 100 m**.

L'illumination du point central peut être suffisamment intense pour une utilisation de jour tout en permettant un réglage très fin à faible intensité lorsque la luminosité ambiante diminue. Le système est complété par un **capteur de mouvement** qui désactive automatiquement l'éclairage lorsque l'arme n'est pas en position de tir, contribuant ainsi à limiter inutilement la consommation d'énergie.

Second plan focal pour conserver une taille apparente constante du réticule

Le réticule 60 est placé dans le **second plan focal (SFP)**. Il conserve donc la même taille apparente lorsque l'utilisateur passe de 2x à 12x, tandis que l'image observée change de taille derrière lui.

Cette configuration explique également pourquoi la couverture réelle du réticule sur la cible diminue à mesure que le grossissement augmente. À fort grossissement, le point central et les traits occupent proportionnellement moins de place sur l'image de la cible, ce qui favorise un placement précis du point de visée.

Réglages de 1 cm par clic et parallaxe fixée à 100 m

Les réglages d'élévation et de dérive fonctionnent par incréments de **1 cm par clic à 100 m**. La plage de réglage annoncée atteint 250 cm à 100 m aussi bien en élévation qu'en dérive.

La parallaxe est réglée à **100 m**. Le dégagement oculaire est de 90 mm, tandis que la correction dioptrique est donnée de -2,0 à +3,0 dpt.

Une lunette 2-12x50 particulièrement adaptée à l'approche et à l'affût

La ZEISS Conquest V6 2-12x50 trouve naturellement sa place sur une carabine destinée à la **chasse à l'approche et à l'affût**. Son grossissement de 2 à 12x permet de conserver une bonne polyvalence face aux différentes distances de tir, tandis que son objectif de 50 mm et sa transmission lumineuse de 92 % prennent tout leur intérêt lorsque la luminosité diminue. Le réticule 60 illuminé complète cette orientation : son point central très fin facilite le placement précis sur la cible tout en restant identifiable lorsque le contraste devient plus faible.

À 2x, son champ de vision de 20,5 m à 100 m lui permet également d'aborder des situations de tir plus rapprochées. Elle peut donc être utilisée dans des contextes de chasse variés, sans être pour autant une optique spécifiquement dédiée à la battue. À l'autre extrémité de sa plage, le grossissement 12x permet d'affiner la visée à plus grande distance, mais cette configuration à réticule 60 reste avant tout orientée vers une utilisation cynégétique plutôt que vers le tir sportif ou le tir longue distance spécialisé.

Tube de 30 mm et étanchéité annoncée à 400 mbar

La Conquest V6 2-12x50 repose sur un **tube principal de 30 mm**. Le diamètre extérieur de l'oculaire est de 45,5 mm et celui du tube d'objectif atteint 56 mm.

La lunette mesure 335 mm de longueur. Son poids est de 620 g dans la version sans rail intérieur et de 655 g avec rail intérieur. Son étanchéité est annoncée à 400 mbar et sa plage de température de fonctionnement s'étend de -25 °C à +50 °C.

FAQ - ZEISS Conquest V6 2-12x50 M Réticule 60

Le réticule 60 de la ZEISS Conquest V6 2-12x50 est-il lumineux ?

Oui. Cette version utilise le réticule ZEISS 60 illuminé avec un point lumineux central. Son intensité peut être adaptée aux conditions de luminosité et un capteur de mouvement désactive automatiquement l'éclairage lorsque l'arme n'est pas en position de tir.

Dans quel plan focal se trouve le réticule 60 ?

Le réticule 60 est placé dans le second plan focal. Sa taille apparente reste donc constante lorsque le grossissement varie de 2 à 12x.

Quelle surface le point du réticule 60 couvre-t-il à 100 m ?

À un grossissement de 12x, le point du réticule 60 couvre seulement 0,55 cm à 100 m, ce qui limite l'obstruction de la zone visée.

Quelle est la valeur d'un clic sur la Conquest V6 2-12x50 ?

Chaque clic correspond à une correction de 1 cm à 100 m. Les plages de réglage en élévation et en dérive atteignent chacune 250 cm à 100 m.

Quelle est la distance de réglage de parallaxe ?

La parallaxe de la ZEISS Conquest V6 2-12x50 est réglée à 100 m.

Quelle est la transmission lumineuse de la ZEISS Conquest V6 2-12x50 ?

ZEISS annonce une transmission lumineuse de 92 % pour cette lunette. Elle est également équipée d'un verre FL et de revêtements multicouches ZEISS T*.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.