


<https://riffaut.com/fr/produit-10501-Pistolet-semi-automatique-Glock-17-Gen6-Optic-Ready-9x19-mm>Plus de visuels
disponibles
sur le site9mm
PARA

Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Pas de rayure	Prix ttc
ADP11036	Glock 17 Gen 6 9x19	B	9 x 19	18	11.4	20.2	680	1:10	879, 00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Une sixième génération qui associe ergonomie RTF6, canon GLOCK Marksman Barrel et système Optic Ready dans le format full-size du G17.

Avec son **ergonomie Gen6 entièrement retravaillée**, le Glock 17 évolue autour d'une poignée RTF6 avec renflement de paume, repose-pouce et queue de castor agrandie. Ce **pistolet semi-automatique en calibre 9x19 mm** associe un canon GLOCK Marksman Barrel de 114 mm, une capacité standard de 17 coups et le système **Gen6 Optic Ready**. La détente à face plate, les commandes adaptées aux droitiers comme aux gauchers et la finition nDLC complètent cette configuration full-size.

Contenu de la boîte

- 1 pistolet Glock 17 Gen6 Optic Ready 9x19 mm
- 1 mallette GLOCK
- 2 chargeurs de 17 coups
- 3 plaques Optics Ready : Trijicon RMR/Holosun, C-MORE et Leupold/Eotech
- 1 chargeur
- 2 dossierets de poignée de 2 mm et 4 mm
- 1 baguette de nettoyage avec tire-chiffon intégré
- 1 brosse nylon

Caractéristiques techniques

- **type** : pistolet semi-automatique full-size
- **marque** : GLOCK

- **modèle** : G17 Gen6
- **calibre** : 9 mm Luger / 9x19 mm
- **système** : Safe Action®
- **capacité standard** : 17 coups
- **longueur totale** : 202 mm
- **longueur de culasse** : 186 mm
- **longueur du canon** : 114 mm
- **largeur totale** : 34,4 mm
- **largeur de culasse** : 25,5 mm
- **hauteur avec chargeur** : 139 mm
- **poids sans chargeur** : 600 g
- **poids avec chargeur vide** : 680 g
- **poids avec chargeur approvisionné** : 890 g, selon les munitions utilisées
- **poids de détente** : 26 N (environ 2,6 kg), selon la configuration
- **distance de détente** : 68 mm
- **rayon de visée avec organes polymère** : 169 mm
- **rayon de visée avec organes acier** : 168 mm
- **rayon de visée avec organes GNS** : 167 mm
- **canon** : GLOCK Marksman Barrel (GMB)
- **finition** : nDLC
- **détente** : face plate
- **texture de poignée** : RTF6
- **arrêtoir de culasse** : ambidextre
- **bouton de chargeur** : réversible
- **compatibilité optique** : système Gen6 Optic Ready
- **interface pour accessoires** : rail situé à l'avant du pontet

Pistolet Glock 17 Gen6 9x19 mm full-size avec capacité standard de 17 coups

Le **Glock 17 Gen6** conserve le format full-size associé au G17 tout en introduisant les évolutions propres à cette sixième génération. Chambré en **9x19 mm**, il reçoit un chargeur standard de 17 coups et affiche une longueur totale de 202 mm pour un canon de 114 mm. Sa masse annoncée est de 600 g sans chargeur et de 680 g avec un chargeur vide.

Canon GLOCK Marksman Barrel de 114 mm et finition nDLC pour le Glock 17 Gen6

Le canon de 114 mm adopte la technologie **GLOCK Marksman Barrel (GMB)**. Son profil de rayures diffère légèrement du profil polygonal éprouvé de la marque afin d'améliorer la précision selon GLOCK. La **finition nDLC** apporte quant à elle une protection accrue contre la corrosion et l'abrasion, notamment lorsque les conditions extérieures deviennent défavorables.

Poignée RTF6 avec renflement de paume et queue de castor agrandie pour une ergonomie retravaillée

L'évolution ergonomique occupe une place centrale sur cette génération. La **texture RTF6** combine deux textures et couvre une zone étendue de la carcasse, jusque sur le repose-pouce. Le renflement de paume suit la courbure naturelle de la main, tandis que la queue de castor agrandie favorise une prise plus haute tout en laissant la culasse effectuer librement son cycle. Deux dossierers de poignée, de 2 mm et 4 mm, sont fournis pour modifier la circonférence de la poignée.

Détente à face plate de 26 N et pontet échancré pour un placement régulier du doigt

La Gen6 reçoit de série une **détente à face plate**, choisie par GLOCK pour favoriser un placement régulier du doigt. La distance annoncée jusqu'à la détente est de 68 mm et le poids de détente communiqué est de 26 N selon la configuration. Le pontet échancré accompagne la nouvelle géométrie de poignée et réduit la distance entre la carcasse et la détente afin d'en faciliter l'accès pour différentes morphologies de main.

Safe Action® à trois sécurités mécaniques passives sur le Glock 17 Gen6

Le **Safe Action® System** repose sur trois sécurités mécaniques passives et indépendantes. Elles se désengagent successivement lors de l'action sur la détente et se réengagent automatiquement lorsque celle-ci est relâchée. Cette architecture de sécurité automatique reste un élément central du fonctionnement documenté du Glock 17 Gen6.

Arrêtoir de culasse ambidextre et bouton de chargeur réversible pour droitiers et gauchers

L'**arrêtoir de culasse ambidextre** permet son utilisation des deux côtés de l'arme. GLOCK a également agrandi la bordure qui l'entoure afin de limiter son activation involontaire. Le bouton de chargeur est pour sa part réversible et peut être installé du côté gauche ou droit de la carcasse selon les besoins de l'utilisateur. Les stries de préhension Gen6 sont davantage inclinées et creusées dans la culasse afin d'offrir une surface de contact plus tactile.

Système Gen6 Optic Ready avec trois plaques fournies pour plusieurs familles d'optiques

Le **système Gen6 Optic Ready** est développé par GLOCK autour de critères d'adaptabilité et de durabilité. Cette version est livrée avec trois plaques destinées aux interfaces **Trijicon RMR/Holosun, C-MORE et Leupold/Eotech**. Cette dotation permet d'identifier directement plusieurs familles d'optiques prévues par les plaques fournies, sans avoir à supposer une compatibilité qui ne serait pas documentée.

Rail avant et stries de culasse Gen6 pour compléter la configuration du Glock 17

La carcasse comporte un **rail de montage placé devant le pontet**, prévu pour recevoir des accessoires compatibles. Les stries de culasse Gen6 présentent quant à elles une géométrie plus profondément inclinée afin d'augmenter le caractère tactile de leur surface. L'ensemble complète une configuration dans laquelle GLOCK a travaillé simultanément les interfaces, les commandes et la prise en main.

Comment utiliser ce produit

Choix des munitions : utilisez exclusivement des munitions correspondant au calibre 9x19 mm indiqué pour ce Glock 17 Gen6 et respectez les préconisations du fabricant.

Préparation : avant toute utilisation, consultez la documentation GLOCK et vérifiez que l'arme et ses différents éléments sont en bon état. Respectez systématiquement les règles de sécurité applicables aux armes à feu.

Mise en place : si une optique compatible doit être installée, utilisez la plaque Optic Ready correspondant à l'interface concernée et suivez les instructions des fabricants de l'arme, de la plaque et de l'optique.

Utilisation : utilisez le Glock 17 Gen6 uniquement dans un environnement autorisé et adapté au tir sportif, en respectant les règles du stand ainsi que les consignes de sécurité applicables.

Entretien : une fois l'arme vérifiée en condition de sécurité, effectuez son entretien conformément aux recommandations GLOCK. La baguette avec tire-chiffon et la brosse nylon fournies font partie du nécessaire de nettoyage livré avec cette version.

Réglementation

Catégorie B : acquisition soumise à autorisation préfectorale préalable. L'acquéreur doit notamment disposer d'une pièce d'identité, d'une licence de tir en cours de validité et d'une autorisation préfectorale valide téléchargeable depuis le SIA. Une licence de tir seule ne permet pas l'acquisition.

Port et transport : le port est interdit sauf autorisation exceptionnelle. Le transport nécessite un motif légitime ; dans le cadre sportif, la licence de tir constitue un titre de transport légitime. L'arme doit être rendue immédiatement inutilisable pendant son transport.

Conservation : l'arme doit être conservée dans un coffre-fort, une armoire forte ou une pièce forte adaptée.

FAQ

Quel est le calibre du Glock 17 Gen6 Optic Ready ?

Le Glock 17 Gen6 présenté ici est chamberé en **9x19 mm, également désigné 9 mm Luger**. Il convient d'utiliser exclusivement des munitions correspondant au calibre indiqué par le fabricant.

Quelle est la capacité du chargeur du Glock 17 Gen6 ?

La **capacité standard annoncée est de 17 coups**. Cette version est livrée avec deux chargeurs de 17 coups.

Le Glock 17 Gen6 est-il compatible avec une optique ?

Oui. Le modèle dispose du **système Gen6 Optic Ready**. Trois plaques sont fournies : une pour Trijicon RMR/Holosun, une pour C-MORE et une pour Leupold/Eotech. Il convient de vérifier la compatibilité exacte de l'optique envisagée avec la plaque correspondante avant son installation.

Quelles évolutions ergonomiques apporte la poignée RTF6 du Glock 17 Gen6 ?

La poignée associe une **texture RTF6 étendue**, un renflement de paume, un repose-pouce et une queue de castor agrandie. Deux dossierets de 2 mm et 4 mm sont également fournis afin de modifier la circonférence de la poignée.

Comment fonctionne le système de sécurité Safe Action® ?

Le **Safe Action® System** comporte trois sécurités mécaniques passives et indépendantes. Elles se désengagent successivement lors de l'action sur la détente et se réengagent automatiquement lorsque celle-ci est relâchée.

Quels accessoires sont livrés avec le Glock 17 Gen6 Optic Ready ?

Il est livré en mallette GLOCK avec **deux chargeurs de 17 coups**, trois plaques Optics Ready, une chargeur, deux dossierets de poignée de 2 mm et 4 mm, une baguette de nettoyage avec tire-chiffon intégré et une brosse nylon.

Comment entretenir le Glock 17 Gen6 après une séance de tir ?

Après avoir vérifié que l'arme est en condition de sécurité, son entretien doit être réalisé conformément aux **préconisations du fabricant GLOCK**. Cette version est fournie avec une baguette de nettoyage équipée d'un tire-chiffon et une brosse nylon.

Quelles sont les conditions d'acquisition du Glock 17 Gen6 en France ?

Ce pistolet relève de la **catégorie B**. Son acquisition est soumise à autorisation préfectorale préalable. L'acquéreur doit notamment présenter une pièce d'identité, une licence de tir en cours de validité et une autorisation préfectorale valide disponible depuis le SIA. La licence de tir seule ne permet pas l'achat.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.