

Pistolet Springfield Armory 1911 DS Prodigy AOS 9x19 mm 5" Coyote Brown

<https://riffaut.com/fr/produit-10532-Pistolet-Springfield-Armory-1911-DS-Prodigy-AOS-9x19-mm-5-Coyote-Brown>



Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Pas de rayure	Prix ttc
ADP11019	1911 DS Prodigy 5" Coyote 9x19	B	9 x 19	21	12.7	21.6	936	1:16	2440, 00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Un 1911 double colonne de 33 oz, équipé d'un canon Bull Match Grade de 5" et du système optique AOS dans une finition Coyote Brown Cerakote H-250.

Le **Springfield Armory 1911 DS Prodigy AOS** transpose l'architecture du 1911 vers une configuration double colonne en 9x19 mm. Cette version Coyote Brown associe un **canon Bull Match Grade de 5"**, une carcasse en acier forgé, une poignée polymère et le système Optic Ready AOS, avec deux chargeurs de 17 et 20 coups.

Contenu de la boîte

- Pistolet Springfield Armory 1911 DS Prodigy AOS 9x19 mm 5" Coyote Brown
- 1 chargeur de 17 coups
- 1 chargeur de 20 coups
- Plaque AOS compatible HEX Dragonfly

Caractéristiques techniques

- **marque** : Springfield Armory
- **modèle** : 1911 DS Prodigy AOS
- **référence** : PH9119AOSCB
- **UPC** : 706397974046
- **calibre** : 9x19 mm
- **canon** : Bull Match Grade de 5" en acier inoxydable forgé
- **couronne du canon** : 11°

- **pas de rayure** : 1:16
- **culasse** : acier carbone forgé, Optic Ready
- **carcasse** : acier carbone forgé
- **finition** : Coyote Brown Cerakote H-250
- **poignée** : polymère
- **organes de visée** : guidon fibre optique et hausse arrière noire striée
- **système optique** : AOS (Agency Optic System) à plaques
- **plaque fournie** : plaque compatible HEX Dragonfly
- **système de recul** : tige-guide pleine longueur en 2 pièces
- **chargeurs fournis** : 1 chargeur de 17 coups et 1 chargeur de 20 coups
- **longueur totale** : 8,5" (environ 21,6 cm)
- **hauteur** : 5,5" (environ 14 cm)
- **poids** : 33 oz (environ 936 g)
- **coloris** : Coyote Brown
- **garantie** : 2 ans

Springfield Armory 1911 DS Prodigy 9x19 mm : l'architecture 1911 avec chargeur double colonne

Le **Springfield Armory 1911 DS Prodigy** reprend les fondamentaux de la plateforme 1911 dans une architecture pensée autour d'une alimentation double colonne. Cette version en 9x19 mm est fournie avec deux chargeurs de capacités différentes : un modèle de 17 coups et un de 20 coups. Springfield Armory associe cette capacité à une construction mêlant une carcasse en acier carbone forgé et une poignée en polymère. Avec son canon de 5", le pistolet mesure 8,5" de longueur totale pour un poids annoncé de **33 oz**, soit environ 936 g.

Canon Bull Match Grade de 5 pouces avec couronne à 11°

Cette version reçoit un **canon Bull Match Grade de 5"** réalisé en acier inoxydable forgé. Son pas de rayure est de 1:16 et le fabricant précise l'emploi d'une couronne à 11°.

Le profil Bull fait partie des caractéristiques structurantes de cette déclinaison du Prodigy. Springfield Armory associe ce canon à une recherche de précision de niveau Match.

Carcasse et culasse en acier forgé avec Cerakote H-250 Coyote Brown

La carcasse comme la culasse sont fabriquées en **acier carbone forgé**. Elles reçoivent ici une finition Coyote Brown Cerakote H-250, qui donne son identité visuelle à cette référence du Prodigy. La poignée est pour sa part réalisée en polymère et montée sur la carcasse en acier. Cette association constitue l'une des particularités de la construction du 1911 DS Prodigy et accompagne son architecture à chargeur double colonne.

Système AOS Optic Ready avec plaque compatible HEX Dragonfly

La culasse est préparée pour une optique grâce au **système AOS (Agency Optic System)**. Celui-ci repose sur des plaques dédiées permettant d'adapter différentes optiques à la plateforme. Les plaques AOS intègrent également la hausse arrière afin de conserver une ligne de visée mécanique.

Cette référence est livrée avec une **plaque AOS compatible HEX Dragonfly**. D'autres plaques spécifiques à différentes optiques sont proposées séparément. Le choix d'un viseur doit donc s'accompagner d'une vérification de la plaque AOS correspondant précisément à son empreinte.

Guidon fibre optique et hausse noire striée pour la visée mécanique

En configuration mécanique, le Prodigy associe un **guidon à fibre optique** à une hausse arrière noire striée. Cette visée reste distincte du système AOS destiné au montage d'un point rouge.

L'intégration de la hausse au système de plaque AOS constitue un élément important à prendre en compte lors du choix d'une interface optique. Elle fait partie de la conception du système retenu par Springfield Armory pour cette version Optic Ready.

Chargeurs de 17 et 20 coups pour le 1911 DS Prodigy double colonne

L'appellation DS renvoie à l'architecture **double colonne** adoptée par le Prodigy. La dotation comprend un chargeur de 17 coups et un second de 20 coups, soit deux capacités disponibles avec le pistolet dès l'origine.

Cette alimentation constitue l'une des différences fondamentales entre le Prodigy et un 1911 traditionnel à chargeur simple colonne. Elle accompagne la poignée polymère spécifique montée sur la carcasse forgée.

Système de recul à tige-guide pleine longueur en deux pièces

Le système de recul utilise une **tige-guide pleine longueur en deux pièces**. Il s'agit d'une autre différence technique à identifier lorsqu'on compare ce Prodigy à des 1911 utilisant un système de recul de type G.I.

Avec son canon Bull, son architecture double colonne, son système AOS et cette tige-guide pleine longueur, le Prodigy ne cherche donc pas à reproduire une configuration 1911 historique. Il exploite cette plateforme comme base d'un pistolet contemporain destiné au tir sportif.

Points à vérifier avant l'achat

- **Chargeurs** : cette référence est fournie avec un chargeur de 17 coups et un chargeur de 20 coups.
- **Optique** : le pistolet utilise le système AOS à plaques ; la plaque livrée est annoncée compatible HEX Dragonfly.
- **Autres points rouges** : une autre plaque AOS peut être nécessaire selon l'empreinte de l'optique choisie.
- **Canon** : cette version possède bien le canon Bull Match Grade de 5" avec couronne à 11° et pas de rayure 1:16.
- **Format** : la longueur totale est de 8,5" pour une hauteur de 5,5" et un poids annoncé de 33 oz.

Réglementation

Catégorie B : acquisition soumise à autorisation préfectorale préalable. L'acquéreur doit notamment disposer d'une pièce d'identité, d'une licence de tir en cours de validité et d'une autorisation préfectorale valide accessible depuis le SIA. Une licence seule ne permet pas l'acquisition.

Port et transport : le port est interdit sauf autorisation exceptionnelle. Le transport nécessite un motif légitime ; dans le cadre sportif, la licence de tir constitue un titre de transport légitime. L'arme doit être rendue immédiatement inutilisable pendant son transport.

Conservation : l'arme doit être conservée dans un coffre-fort, une armoire forte ou une pièce forte.

Informations réglementaires données à titre indicatif - se référer à la réglementation française en vigueur et aux conditions applicables au moment de l'acquisition.

FAQ

Quelle différence y a-t-il entre le Springfield Prodigy et un 1911 traditionnel ?

Le Prodigy conserve l'architecture générale du 1911 mais adopte notamment une **alimentation double colonne**, une poignée polymère montée sur une carcasse en acier forgé, un canon Bull et une préparation optique AOS. La dotation de cette version comprend ainsi des chargeurs de 17 et 20 coups, là où un 1911 traditionnel utilise généralement une architecture de chargeur simple colonne.

Peut-on monter directement n'importe quel point rouge sur le 1911 DS Prodigy AOS ?

Non. Le **système AOS** utilise des plaques adaptées aux différentes optiques. Cette référence est livrée avec une plaque compatible HEX Dragonfly ; pour une autre empreinte, il faut vérifier quelle plaque AOS correspond au viseur choisi et, si nécessaire, l'acquérir séparément.

Qu'apporte le canon Bull de 5 pouces sur cette version du Prodigy ?

Le Prodigy utilise un **canon Bull Match Grade de 5"** en acier inoxydable forgé, avec une couronne à 11° et un pas de rayure de 1:16. Cette architecture fait partie de la conception orientée performance de cette version. Les informations disponibles ne fournissent toutefois aucun groupement chiffré permettant d'aller au-delà des caractéristiques annoncées.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.