

Pistolet Glock 45 Gen6 Optic Ready 9x19 mm

<https://riffaut.com/fr/produit-10538-Pistolet-Glock-45-Gen6-Optic-Ready-9x19-mm>



Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Pas de rayure	Prix ttc
ADP11015	Glock 45 gen 6 9x19	B	9 x 19	18	10.2	18.9	655	1:10	859,00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

La sixième génération du Glock 45 associe carcasse full-size, culasse compacte, nouvelle ergonomie RTF6 et système Optic Ready avec trois plaques fournies.

Le **Glock 45 Gen6** fait évoluer son architecture associant une carcasse full-size à une culasse de longueur compacte avec une nouvelle ergonomie Gen6. Sa poignée **RTF6**, sa détente à face plate et son canon GLOCK Marksman Barrel accompagnent un chargeur de 17 coups. Cette version **Optic Ready** est livrée avec trois plaques destinées aux familles d'optiques Trijicon RMR/Holosun, C-MORE et Leupold/Eotech.

Contenu de la boîte

- Pistolet Glock 45 Gen6 calibre 9x19 mm
- Mallette Glock
- 2 chargeurs de 17 coups
- 3 plaques Optics Ready : Trijicon RMR/Holosun, C-MORE et Leupold/Eotech
- 1 chargeur
- 2 dossierets de poignée
- 1 baguette de nettoyage

Caractéristiques techniques

- **marque** : Glock
- **modèle** : 45 Gen6
- **calibre** : 9x19 mm / 9 mm Luger
- **système** : Safe Action®
- **capacité standard** : 17 coups

- **longueur totale** : 189 mm
- **longueur de culasse** : 174 mm
- **longueur du canon** : 102 mm / 4,02"
- **largeur totale** : 34,4 mm
- **largeur de culasse** : 25,5 mm
- **hauteur avec chargeur** : 139 mm
- **poids sans chargeur** : 575 g
- **poids avec chargeur vide** : 655 g
- **poids avec chargeur approvisionné** : 865 g, selon les munitions utilisées
- **poids de détente** : 26 N, selon la configuration
- **distance de détente** : 68 mm
- **ligne de visée avec organes polymère** : 157 mm
- **ligne de visée avec organes acier** : 156 mm
- **ligne de visée GNS** : 155 mm
- **canon** : GLOCK Marksman Barrel (GMB), rayé au pas de 1:10"
- **finition** : nDLC
- **détente** : face plate
- **texture de poignée** : RTF6
- **ergonomie de poignée** : renflement de paume, repose-pouce et beavertail élargi
- **dosserets** : 2 dossierets interchangeables fournis
- **arrêtoir de culasse** : ambidextre
- **bouton de chargeur** : réversible
- **stries de culasse** : stries Gen6 inclinées et approfondies
- **compatibilité optique** : système Gen6 Optic Ready avec 3 plaques fournies
- **rail** : rail de montage situé devant le pontet
- **sécurités** : trois sécurités mécaniques passives et indépendantes Safe Action®
- **garantie** : 2 ans

Glock 45 Gen6 en 9x19 mm avec carcasse full-size et culasse compacte

Le **Glock 45 Gen6** conserve le principe qui définit le G45 : une carcasse de dimensions full-size associée à une culasse de longueur compacte. Cette architecture reçoit un chargeur standard de **17 coups**. La sixième génération y ajoute une évolution importante de l'ergonomie, de la détente, des surfaces de préhension et du montage d'optique.

Les dimensions annoncées sont de 189 mm de longueur totale, 139 mm de hauteur avec chargeur et 34,4 mm de largeur. Le pistolet pèse 575 g sans chargeur et 655 g avec son chargeur vide. Ces valeurs permettent de situer précisément l'encombrement de cette version avant l'achat.

Canon GLOCK Marksman Barrel de 102 mm et finition nDLC

Le canon de **102 mm** adopte la technologie GLOCK Marksman Barrel. Son profil de rayures, au pas de 1:10", diffère légèrement du profil polygonal Glock traditionnel, une évolution développée pour améliorer la précision. La finition **nDLC** renforce pour sa part la protection des surfaces contre la corrosion et l'abrasion.

Poignée RTF6 avec renflement de paume et beavertail élargi

L'ergonomie constitue l'un des changements majeurs du Glock 45 Gen6. La nouvelle **texture RTF6** combine deux textures et s'étend plus haut sur la carcasse ainsi que sur la zone du repose-pouce. Un renflement de paume suit davantage la courbure naturelle de la main.

Le beavertail est également agrandi afin de favoriser une prise en main plus haute tout en conservant le débattement nécessaire à la culasse. Les **deux dossierets interchangeables** fournis servent à faire varier la circonférence de la poignée selon la morphologie du tireur.

Détente Gen6 à face plate avec distance réduite à 68 mm

La génération 6 reçoit de série une **détente à face plate**, destinée à favoriser un placement régulier du doigt. La distance de détente annoncée est de 68 mm et son poids de départ de 2,65 kg selon la configuration. Le pontet bénéficie en parallèle d'un dégagement inférieur destiné à

accompagner une prise en main plus haute.

Stries de culasse Gen6 approfondies pour une surface tactile plus marquée

Les stries de culasse évoluent également. Sur le Gen6, elles sont **inclinées et davantage creusées dans la culasse** afin d'accentuer leur caractère tactile lors des manipulations. Cette modification s'inscrit dans le travail général réalisé sur les surfaces de contact de cette nouvelle génération.

Commandes ambidextres et bouton de chargeur réversible

L'**arrêtoir de culasse ambidextre** est accessible des deux côtés. La zone qui l'entoure a été agrandie afin de limiter les activations involontaires. Le bouton de chargeur reste réversible et peut être installé à gauche ou à droite de la carcasse selon les besoins du tireur.

Système Gen6 Optic Ready avec trois plaques pour différentes familles d'optiques

Le Glock 45 Gen6 adopte le nouveau **système Gen6 Optic Ready**. Cette référence est livrée avec trois plaques indiquées pour les familles Trijicon RMR/Holosun, C-MORE et Leupold/Eotech. La présence de ces interfaces constitue un point important à vérifier en fonction du viseur envisagé : Optic Ready ne signifie pas qu'une optique quelconque peut être montée sans tenir compte de son interface.

Rail de montage intégré à la carcasse du Glock 45 Gen6

Un **rail de montage** est intégré à la partie avant de la carcasse, devant le pontet. Il constitue l'interface prévue pour recevoir des accessoires compatibles avec le standard du rail. La compatibilité exacte de l'accessoire envisagé reste à contrôler avant son montage.

Safe Action® avec trois sécurités mécaniques passives

Le Glock 45 Gen6 conserve le **Safe Action® System**. Il repose sur trois sécurités mécaniques passives fonctionnant indépendamment. Elles se désengagent successivement lorsque la détente est actionnée et se réengagent automatiquement lorsqu'elle est relâchée.

Deux chargeurs de 17 coups et équipement complet en mallette Glock

Le conditionnement comprend **deux chargeurs de 17 coups**, une mallette Glock, une chargette, deux dosserets de poignée et une baguette de nettoyage. Les trois plaques Optics Ready sont également fournies. Cet ensemble permet notamment de disposer dès l'origine des différentes interfaces optiques annoncées avec cette référence.

Comment utiliser ce produit

Choix des munitions : utilisez exclusivement des munitions correspondant au calibre 9x19 mm / 9 mm Luger indiqué pour ce Glock 45 Gen6.

Préparation : avant une séance de tir sportif, contrôlez l'état général de l'arme et suivez les règles de sécurité ainsi que la documentation Glock.

Réglage de la prise en main : si nécessaire, sélectionnez parmi les deux dosserets fournis celui correspondant à la circonférence de poignée recherchée et procédez à son installation selon les instructions Glock.

Optique : avant l'installation d'un viseur, identifiez précisément son interface et sélectionnez uniquement la plaque Optics Ready correspondante parmi celles fournies. Respectez les instructions de montage du fabricant de l'optique et de Glock.

Utilisation : utilisez l'arme dans un stand et un cadre réglementaire adaptés au tir sportif, en respectant les règles de sécurité applicables.

Entretien : après utilisation et une fois l'arme mise en sécurité, entretenez le canon, la culasse et les éléments mécaniques selon les préconisations Glock. La baguette de nettoyage fournie fait partie du nécessaire livré avec cette référence.

Réglementation

Catégorie B : acquisition soumise à autorisation préfectorale préalable. L'acquéreur doit notamment disposer d'une pièce d'identité, d'une licence de tir en cours de validité et d'une

autorisation préfectorale valide accessible depuis le SIA. Une licence de tir seule ne permet pas l'acquisition.

Le port est interdit sauf autorisation exceptionnelle. Le transport nécessite un motif légitime ; dans ce cadre, l'arme doit être rendue immédiatement inutilisable. La conservation s'effectue dans un coffre-fort, une armoire forte ou une pièce forte adaptée.

Informations réglementaires données à titre indicatif : se référer à la réglementation française en vigueur et aux informations réglementaires de l'Armurerie Riffaut avant acquisition.

FAQ

Quelle architecture distingue le Glock 45 Gen6 des modèles aux dimensions entièrement full-size ?

Le Glock 45 Gen6 combine une **carcasse full-size avec une culasse de longueur compacte**. Il conserve ainsi une poignée accueillant un chargeur standard de 17 coups tout en utilisant une partie supérieure plus courte que celle d'un modèle entièrement full-size.

Peut-on installer n'importe quel viseur point rouge directement sur le Glock 45 Gen6 ?

Non, la mention **Optic Ready** ne signifie pas que toutes les optiques utilisent la même interface. Cette référence est fournie avec trois plaques indiquées pour Trijicon RMR/Holosun, C-MORE et Leupold/Eotech. Il faut donc vérifier l'interface exacte du viseur envisagé et la plaque nécessaire avant le montage.

Qu'apporte la nouvelle poignée RTF6 du Glock 45 Gen6 ?

La **RTF6** combine deux textures et étend la surface texturée plus haut sur la carcasse ainsi que sur le repose-pouce. Elle travaille conjointement avec le renflement de paume, le beavertail agrandi et les dossierets interchangeables pour faire évoluer les zones de contact entre la main et la carcasse.

Que faut-il vérifier avant de choisir une optique pour le Glock 45 Gen6 ?

Le point essentiel est l'**interface de montage de l'optique**. Les trois plaques livrées correspondent aux familles Trijicon RMR/Holosun, C-MORE et Leupold/Eotech indiquées pour cette référence. Il convient de vérifier que le modèle précis de viseur choisi correspond bien à l'une des interfaces fournies avant l'achat ou l'installation.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.