



Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Pas de rayure	Prix ttc
ADP11003	Pistolet Arsenal Firearms STRYK B 9x19 mm	B	9 x 19	16	10.9	21	750	1:10	799,00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Un axe de canon particulièrement bas associé au verrouillage AF-Speedlock™ pour mieux maîtriser le relèvement

Avec son axe de canon placé à seulement **12 mm au-dessus de la main**, l'Arsenal Firearms STRYK B adopte une architecture pensée pour limiter le relèvement. Son système de verrouillage **AF-Speedlock™**, sa carcasse monocoque en acier intégrée à une poignée polymère et son canon de 109 mm composent un pistolet 9x19 mm résolument technique.

Caractéristiques techniques

- **Type** : pistolet semi-automatique à percuteur lancé
- **Calibre** : 9x19 mm / 9 mm Luger
- **Fonctionnement** : rechargement par recul avec verrouillage à bloc vertical AF-Speedlock™
- **Capacité** : 15 coups, alimentation en quinconce
- **Longueur du canon** : 109 mm
- **Canon** : acier inoxydable SUS416 martelé à froid, 6 rayures à droite au pas de 1:10, bouche usinée à 11°
- **Mécanisme de détente** : simple action
- **Sécurités** : sûreté de détente, sûreté de percuteur et sécurités automatiques
- **Carcasse** : monocoque en acier intégrée dans une poignée polymère
- **Hauteur de l'axe du canon** : 12 mm par rapport à la main
- **Rail** : Picatinny à l'avant de la carcasse
- **Poids à vide** : 750 g
- **Garantie** : 2 ans

Description détaillée

Un axe de canon abaissé pour mieux contenir le relèvement

L'une des particularités majeures du STRYK B réside dans la position particulièrement basse de son canon, dont l'axe se situe à seulement **12 mm au-dessus de la main**. Cette architecture réduit le bras de levier entre l'axe du canon et le point d'appui de la main. Elle contribue ainsi à limiter le mouvement de relèvement au départ du coup et favorise un retour plus direct de l'arme dans l'axe.

Le verrouillage AF-Speedlock™ au cœur de son architecture

Le STRYK B fonctionne par recul avec une culasse à **bloc vertical AF-Speedlock™**. Ce système de verrouillage participe directement à l'implantation basse du canon et constitue l'un des éléments techniques caractéristiques de cette plateforme. La conception associe ce mécanisme à une carcasse monocoque en acier logée dans une poignée en polymère.

Une construction hybride entre acier et polymère

La structure interne monocoque en acier apporte une base rigide au mécanisme tandis que la poignée polymère limite la masse de l'ensemble. Avec un **poids à vide de 750 g**, le STRYK B conserve ainsi une architecture métallique autour de ses éléments mécaniques essentiels sans adopter une carcasse extérieure entièrement en acier.

Un canon de 109 mm adapté au format compact

Le canon de **109 mm, soit 4,3 pouces**, est réalisé en acier inoxydable SUS416 et martelé à froid. Il reçoit six rayures à droite avec un pas de 1:10 ainsi qu'une bouche usinée à 11°. Cette longueur s'intègre au format compact du STRYK B tout en conservant une architecture cohérente avec une pratique sportive du calibre 9x19 mm.

Une détente simple action associée à des sécurités automatiques

Le mécanisme fonctionne exclusivement en **simple action**. La sécurité repose notamment sur une sûreté intégrée à la détente et une sûreté du percuteur, complétées par les sécurités automatiques annoncées pour cette plateforme.

Un rail Picatinny pour compléter l'équipement

La partie avant de la carcasse reçoit un **rail Picatinny**. Cette interface normalisée facilite le choix d'accessoires utilisant le même standard de montage, sous réserve de vérifier leur encombrement et leur adaptation au pistolet.

Points à vérifier avant l'achat

- Le STRYK B est chambré en **9x19 mm / 9 mm Luger**.
- Son chargeur présente une capacité de **15 coups**.
- Le mécanisme de détente fonctionne exclusivement en simple action.
- Cette référence reçoit un canon de 109 mm / 4,3".
- L'arme relève de la **catégorie B** en France.

Réglementation

Catégorie B - Acquisition soumise à autorisation préfectorale préalable.

L'acquéreur doit notamment disposer d'une pièce d'identité, d'une licence de tir en cours de validité et d'une autorisation préfectorale valide accessible depuis son compte SIA. La licence de tir seule ne permet pas l'acquisition d'une arme de catégorie B.

Le port d'une arme de catégorie B est interdit sauf autorisation exceptionnelle. Son transport doit répondre à un motif légitime et l'arme doit être rendue immédiatement inutilisable. Dans le cadre de la pratique sportive, la licence de tir constitue un titre de transport légitime.

À domicile, l'arme doit être conservée dans un coffre-fort, une armoire forte ou une pièce forte adaptée.

FAQ

Quel est l'intérêt de l'axe de canon particulièrement bas du STRYK B ?

L'axe du canon est situé à seulement 12 mm au-dessus de la main. Cette implantation réduit le bras de levier entre l'axe du canon et la prise en main, ce qui contribue à limiter le relèvement de l'arme au départ du coup. Il s'agit d'un choix d'architecture directement lié au système AF-Speedlock™.

Comment fonctionne le système AF-Speedlock™ du STRYK B ?

Le STRYK B utilise un fonctionnement par recul associé à un verrouillage par bloc vertical AF-Speedlock™. Cette architecture permet notamment d'implanter le canon très bas dans la carcasse, ce qui constitue l'une des principales particularités techniques de cette plateforme.

À quoi sert le rail Picatinny placé sous la carcasse ?

Le rail Picatinny fournit une interface de montage normalisée pour les accessoires utilisant ce standard. La présence de ce rail ne suffit toutefois pas à garantir la compatibilité avec un accessoire précis : ses dimensions et son encombrement doivent également être vérifiés.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.