



Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Pas de rayure	Prix ttc
ADP11031	Pistolet FN Herstal 509 Tactical 9x19 mm noir	B	9 x 19	18	11.4	14.6	790	1:10	1019,00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Une version Tactical prête à recevoir optique et équipement grâce à son canon fileté et son interface MRD

Canon fileté, organes de visée hauts et interface optique à profil bas donnent au **FN Herstal 509 Tactical 9x19 mm** une architecture particulièrement évolutive. Sa carcasse polymère, son rail Picatinny MIL-STD-1913 et ses dos de poignée interchangeables complètent une configuration pensée autour de la modularité.

Contenu de la boîte

- Pistolet FN Herstal 509 Tactical 9x19 mm
- Deux chargeurs de 17 coups
- Deux dos de poignée interchangeables
- Quatre plaques de montage MRD
- Manuel d'utilisation
- Dispositif de verrouillage
- Étui souple pour pistolet avec logo FN

Caractéristiques techniques

- **calibre** : 9x19 mm
- **capacité indiquée** : 18 coups
- **chargeurs fournis** : 2 chargeurs de 17 coups
- **longueur totale** : 20 cm
- **longueur du canon** : 11,4 cm / 114 mm

- **hauteur** : 14,6 cm
- **largeur** : 3,4 cm
- **poids** : 790 g
- **détente** : D.A.
- **carcasse** : polymère avec rails guides carcasse / glissière en acier
- **canon** : acier inoxydable forgé et martelé à froid
- **pas de rayure** : 1:10
- **organes de visée** : organes hauts adaptés à l'utilisation d'une optique ou d'un modérateur de son
- **filetage** : 1/2x28 avec bague de protection et joint torique
- **rail** : Picatinny MIL-STD-1913
- **compatibilité optique** : interface FN à profil bas pour optiques MRD avec quatre plaques de montage fournies
- **poignée** : texturée avec dos interchangeables
- **glissière** : stries de préhension avant et arrière
- **coloris** : noir

Description détaillée

Une architecture Tactical tournée vers la modularité

Le FN 509 Tactical associe un **canon de 114 mm fileté en 1/2x28**, une interface pour optique MRD et un rail Picatinny MIL-STD-1913. Ces trois interfaces permettent d'adapter l'équipement du pistolet en fonction des accessoires compatibles retenus, sans modifier son architecture de base. Le filetage du canon reçoit une bague de protection équipée d'un joint torique destiné à limiter son desserrage pendant l'utilisation. La bouche du canon est également chanfreinée.

Une interface FN à profil bas dédiée aux optiques MRD

La glissière intègre l'**interface optique FN à profil bas**, développée pour permettre le montage de plus de dix optiques à point rouge MRD du commerce. Quatre plaques de montage sont fournies avec le pistolet afin d'adapter cette interface aux optiques prévues par le système FN.

Cette conception évite de dépendre d'un fraisage direct correspondant à une seule empreinte d'optique. Elle conserve ainsi la logique modulaire recherchée sur cette version Tactical.

Des organes de visée hauts utilisables avec une configuration équipée

Le FN 509 Tactical reçoit des **organes de visée hauts**, dimensionnés pour rester exploitables avec un point rouge ou un modérateur de son. Leur hauteur répond ainsi directement à l'architecture spécifique de cette variante Tactical.

Lorsque le pistolet est utilisé sans optique, le capuchon installé sur la glissière comporte des ailettes surélevées qui participent à la protection de la hausse contre les chocs. Sa surface texturée fournit également une zone d'appui supplémentaire pour la manipulation de la glissière.

Un canon martelé à froid avec filetage 1/2x28

Le canon de **114 mm** est réalisé en acier inoxydable forgé et martelé à froid. Son filetage 1/2x28 correspond à un standard utilisé par de nombreux équipements destinés aux canons de pistolets en 9 mm, sous réserve de vérifier la compatibilité exacte de l'accessoire envisagé.

Le pas de rayure indiqué pour cette référence est de 1:10.

Des surfaces de préhension réparties sur toute la plateforme

La carcasse polymère reçoit des rails guides en acier et une poignée texturée. Deux dos de poignée interchangeables sont fournis afin de modifier la géométrie de la poignée à partir des éléments prévus pour cette référence.

Les stries présentes à l'avant comme à l'arrière de la glissière offrent plusieurs zones de prise pour sa manipulation. Sous le canon, le rail **Picatinny MIL-STD-1913** constitue une interface normalisée pour les accessoires utilisant ce standard.

Classification et réglementation

Le FN Herstal 509 Tactical est un **pistolet semi-automatique de catégorie B**.

Son acquisition est soumise à autorisation préfectorale préalable. L'acquéreur doit notamment disposer d'une pièce d'identité, d'une licence de tir en cours de validité et d'une autorisation préfectorale valide accessible depuis son compte SIA. Une licence de tir seule ne permet pas l'acquisition de l'arme.

Le port d'une arme de catégorie B est interdit sauf autorisation exceptionnelle. Son transport nécessite un motif légitime ; dans le cadre sportif, la licence de tir constitue un titre de transport légitime. L'arme doit être rendue immédiatement inutilisable pendant son transport.

À domicile, une arme de catégorie B doit être conservée dans un coffre-fort, une armoire forte ou une pièce forte adaptée.

Points à vérifier avant l'achat

- Le pistolet est chambré en 9x19 mm.
- Le canon mesure 114 mm et reçoit un filetage 1/2x28.
- Les chargeurs fournis ont une capacité de 17 coups ; les données produit indiquent une capacité de 18 coups pour l'arme.
- Quatre plaques de montage MRD sont fournies : vérifier que l'optique envisagée correspond à l'une des configurations prévues par l'interface FN.
- Le rail inférieur répond au standard Picatinny MIL-STD-1913 ; la compatibilité d'un accessoire précis doit néanmoins être vérifiée avant commande.
- Cette arme relève de la catégorie B et son acquisition nécessite les justificatifs et l'autorisation correspondants.

FAQ

Quel est l'intérêt de l'interface optique à profil bas du FN 509 Tactical ?

Elle permet d'adapter différentes optiques MRD au moyen du système de plaques prévu par FN, plutôt que de limiter la glissière à une unique empreinte fraisée directement. Quatre plaques sont livrées avec cette référence ; il reste nécessaire de vérifier la correspondance entre l'optique choisie et les montages prévus par FN.

Pourquoi le FN 509 Tactical utilise-t-il des organes de visée plus hauts ?

Leur hauteur est adaptée à une configuration pouvant recevoir une optique à point rouge ou un modérateur de son. Elle permet aux organes mécaniques de rester positionnés plus haut par rapport à la glissière qu'avec une visée conventionnelle basse.

Que faut-il vérifier avant de monter un accessoire sur le rail Picatinny ?

Le rail du FN 509 Tactical répond au standard MIL-STD-1913, ce qui fournit une interface normalisée. La présence de ce standard ne suffit toutefois pas à garantir le montage de n'importe quel accessoire : son interface et ses dimensions doivent également être compatibles avec l'espace disponible sur le pistolet.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.