



Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Pas de rayure	Prix ttc
CB10002	Carabine POF Renegade Wonder Blue Titanium 5.56x45 NATO 16.5"	B	5.56x45 (223)	11	41.91	86	2857	1:8	2353, 00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Une plateforme semi-automatique hautement équipée, avec détente droite, commandes ambidextres et garde-main Renegade

La **POF Renegade Wonder 5.56x45 NATO** concentre plusieurs équipements habituellement recherchés pour le tir sportif : détente droite mono-stage, levier d'armement ambidextre Strike Eagle et garde-main Renegade de 36,83 cm. Son canon de 41,91 cm en acier 4150 CrMoV, son système de gaz Mid-Length et sa finition Cerakote Blue Titanium complètent une configuration technique particulièrement aboutie.

Contenu de la boîte

- Carabine POF Renegade Wonder Blue Titanium 5.56x45 NATO
- Un chargeur MFT de 10 coups

Caractéristiques techniques

- **calibre** : 5.56x45 NATO
- **capacité du chargeur fourni** : 10 coups
- **fonctionnement** : semi-automatique
- **longueur du canon** : 41,91 cm
- **Longueur totale** : 86 cm (crosse pliée)
- **Poids** : 2857 g
- **canon** : acier 4150 CrMoV, traité thermiquement et nitruré noir
- **rayures** : 5R à droite
- **pas de rayure** : 1:8"
- **filetage** : 1/2x28
- **frein de bouche** : POF Micro-B
- **système de gaz** : Mid-Length
- **bloc de gaz** : Low Profile, nitruré noir
- **garde-main** : Renegade Rail de 36,83 cm
- **écrou de canon** : modèle dissipateur thermique Heat Sink
- **détente** : droite, mono-stage, drop-in, type match

- **poids de départ annoncé** : environ 1,59 kg
- **boîtier supérieur** : aluminium billet forgé
- **boîtier inférieur** : P-15 en aluminium billet forgé
- **groupe porte-culasse** : Mil-Spec avec Roller Cam Pin
- **levier d'armement** : Strike Eagle ambidextre
- **sélecteur de sûreté** : ambidextre
- **pontet** : surdimensionné
- **plaque arrière** : point d'attache QD ambidextre
- **tube de crosse** : Mil-Spec anti-tilt à 6 positions
- **crosse** : MFT Minimalist
- **poignée** : ERGO SUREGRIP
- **finition** : Cerakote Blue Titanium

Description détaillée

Une mécanique organisée autour d'un système de gaz Mid-Length

La Renegade Wonder utilise un **système de gaz Mid-Length** associé à un bloc de gaz Low Profile nituré noir. Cette implantation place le prélèvement des gaz plus en avant qu'un système Carbine-Length et s'intègre au canon de 41,91 cm retenu pour cette version.

Le groupe porte-culasse Mil-Spec reçoit en complément un Roller Cam Pin. Ce composant remplace le pion de came conventionnel par une conception à rouleau destinée à accompagner son déplacement dans le boîtier.

Un canon 4150 CrMoV avec rayures 5R

Le canon de **41,91 cm** est réalisé en acier 4150 CrMoV, avec traitement thermique et finition nitrurée noire. Son âme adopte des rayures 5R à droite associées à un pas de 1:8", un pas de rayure assez polyvalent pour les poids de balle courant du 5,56x45 mm (.223 Remington) qui toutefois sera optimale pour les balles entre 62 et 77 grains.

La bouche est filetée en 1/2x28 et reçoit d'origine un frein de bouche POF Micro-B.

Une détente droite pensée pour une commande plus directe

POF équipe cette Wonder d'une **détente droite mono-stage drop-in** de type match. Son poids de départ annoncé est de 3,5 lb, soit environ 1,59 kg.

La géométrie droite offre une surface d'appui régulière sur la queue de détente, tandis que le fonctionnement mono-stage concentre la course principale sur une seule phase mécanique avant le départ.

Des commandes accessibles des deux côtés de la carabine

Le levier d'armement Strike Eagle et le sélecteur de sûreté sont ambidextres. La plaque arrière du tube de crosse intègre également un point d'attache QD accessible des deux côtés.

Cette disposition facilite l'accès aux principales commandes indépendamment du côté utilisé, sans modifier l'architecture générale de la plateforme.

Un garde-main Renegade associé à un écrou de canon dissipateur

Le garde-main **Renegade Rail de 36,83 cm** est associé à l'écrou de canon Heat Sink breveté par POF. Cette pièce augmente la surface disponible autour de la liaison canon-boîtier afin de participer à la dissipation de la chaleur générée lors du tir.

Le garde-main ajouré conserve de nombreuses zones disponibles pour l'installation des équipements prévus par son interface.

Une crosse réglable sur six positions

La crosse MFT Minimalist est montée sur un tube Mil-Spec anti-tilt offrant **six positions de réglage**. Cette plage permet d'adapter la longueur de la crosse parmi les positions mécaniques prévues par le tube.

La poignée ERGO SUREGRIP et le pontet surdimensionné complètent l'aménagement de la partie arrière de la carabine.

La finition Blue Titanium comme signature de cette version Wonder

Le Cerakote **Blue Titanium** constitue l'élément visuel distinctif de cette déclinaison. Ce revêtement est appliqué sur les éléments principaux de la carabine et apporte une protection de surface tout en différenciant clairement cette version des finitions plus conventionnelles.

Classification et réglementation

La POF Renegade Wonder est une **arme de catégorie B**.

Son acquisition est soumise à autorisation préfectorale préalable. L'acquéreur doit notamment disposer d'une pièce d'identité, d'une licence de tir en cours de validité et d'une autorisation préfectorale valide téléchargeable depuis le SIA. Une licence de tir seule ne permet pas l'achat de cette arme.

Le port d'une arme de catégorie B est interdit sauf autorisation exceptionnelle. Son transport est possible uniquement avec un motif légitime ; dans le cadre sportif, la licence de tir constitue un titre de transport légitime. L'arme doit être rendue immédiatement inutilisable pendant son transport.

À domicile, une arme de catégorie B doit être conservée dans un coffre-fort, une armoire forte ou une pièce forte.

Points à vérifier avant l'achat

- Cette version est chambrée en 5.56x45 NATO et possède un canon de 41,91 cm.
- Le canon utilise un pas de rayure de 1:8" avec profil de rayures 5R à droite.
- La bouche du canon est filetée en 1/2x28 et reçoit d'origine un frein de bouche POF Micro-B.
- La carabine est livrée avec un chargeur MFT de 10 coups.
- La détente droite mono-stage présente un poids de départ annoncé d'environ 1,59 kg.
- Cette référence relève de la catégorie B et nécessite l'autorisation et les justificatifs correspondants pour son acquisition.

FAQ

Quel est l'intérêt du Roller Cam Pin monté sur le groupe porte-culasse ?

Le Roller Cam Pin remplace la surface de contact traditionnelle du pion de came par un élément roulant. Son principe vise à accompagner le déplacement de la came dans le boîtier avec un contact différent de celui d'un pion conventionnel, sans modifier le principe général de fonctionnement du groupe porte-culasse.

Que change une détente mono-stage droite de 1,59 kg pour le tireur ?

Une détente mono-stage concentre son fonctionnement sur une seule phase principale avant le départ, contrairement à une détente à deux temps. La queue de détente droite fournit quant à elle une surface d'appui de géométrie constante ; le poids de départ annoncé de cette référence est d'environ 1,59 kg.

À quoi sert l'écrou de canon Heat Sink du garde-main Renegade ?

Sa conception augmente la surface métallique disponible autour de la liaison du canon afin de favoriser les échanges thermiques. Il complète ainsi le garde-main Renegade sur cette version sans constituer, à lui seul, une garantie de température ou d'endurance mesurée.

Quelle est la différence entre le 5,56 NATO et le .223 Remington ?

Le **5,56 NATO** est la version militaire du **.223 Remington**. Les deux cartouches diffèrent de peu en termes de dimensions mais surtout de pressions, la variante militaire délivrant des pressions plus élevées. Si votre carabine est chambrée en 5,56 NATO, alors vous pouvez tirer du 5,56 et du .223 Remington mais si votre arme est chambrée en .223 Remington, ne pas utiliser de cartouches militaires sous risque d'exposer l'arme à des pressions supérieures à celles prévues par le constructeur.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.