



Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Pas de rayure	Prix ttc
CB49007	Carabine Daniel Defense DD PCC SBR 9x19 mm canon 8,3"	B	9 x 19	11	21.88	68.5	2760	1:10	2830, 00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Un format AR9 très court qui associe canon martelé à froid, buffer hydraulique et commandes ambidextres

Avec seulement 57 à 68,5 cm de longueur selon le réglage de crosse, la **Daniel Defense DD PCC SBR 9x19 mm** concentre l'architecture d'une PCC moderne dans un format particulièrement court. Canon martelé à froid de 21,08 cm, buffer hydraulique, garde-main flottant M-LOK et compatibilité avec les chargeurs CZ Scorpion structurent cette version dédiée au tir sportif.

Contenu de la boîte

- Carabine Daniel Defense DD PCC SBR 9x19 mm
- 1 chargeur polymère 10 coups (compatible CZ),
- 1 poignée avant verticale noire Daniel Defense,
- 1 drapeau de chambre,
- 1 talon de crosse fin,
- 1 talon de crosse large,
- 1 sticker,
- et 1 mallette ABS noire Daniel Defense.

Caractéristiques techniques

- **calibre** : 9x19 mm / 9 mm Luger
- **fonctionnement** : semi-automatique
- **Capacité du chargeur** : 10 coups

- **longueur totale** : de 57 à 68,5 cm
- **longueur du canon** : 21,08 cm
- **canon** : martelé à froid, profil S2W
- **pas de rayure** : 1:10
- **poids** : 2 760 g
- **carcasse** : upper et lower raccourcis avec commandes ambidextres
- **garde-main** : DD4 flottant de 17,78 cm avec interfaces M-LOK
- **rail supérieur** : Picatinny
- **organes de visée** : non fournis
- **filetage** : 1/2x28 TPI
- **dispositif de bouche** : cache-flamme Daniel Defense A2
- **chargeurs compatibles** : chargeurs de type CZ Scorpion
- **buffer** : hydraulique
- **mallette** : rigide en plastique Daniel Defense

Description détaillée

Un format SBR construit autour d'un canon de 21,08 cm

Le DD PCC SBR adopte un **canon de 21,08 cm** dans une plateforme dont la longueur totale varie de 57 à 68,5 cm. Cette architecture raccourcie constitue l'un des principaux critères de choix de cette version lorsqu'un format réduit est recherché pour la pratique sportive.

Le poids annoncé est de 2 760 g. La variation de longueur provient du réglage de la crosse, qui permet d'adapter l'encombrement global entre les positions prévues par le mécanisme.

Un canon martelé à froid dans la tradition de fabrication Daniel Defense

Le canon est fabriqué par **martelage à froid** et adopte un profil S2W. Ce procédé de fabrication forme l'âme et les rayures du canon par déformation mécanique autour d'un mandrin.

Le pas de rayure est de 1:10, une caractéristique à prendre en compte avec le calibre 9x19 mm et les munitions utilisées sur cette plateforme.

Un buffer hydraulique pour agir sur le cycle de fonctionnement

La DD PCC SBR reçoit un **buffer hydraulique**. Ce composant intervient dans le déplacement arrière de l'ensemble mobile et introduit un amortissement hydraulique dans le cycle mécanique.

Son intérêt est de moduler la manière dont l'énergie est transmise au système lors du fonctionnement. Cette caractéristique peut contribuer à rendre le cycle plus progressif, sans constituer à elle seule une mesure ou une garantie de réduction chiffrée du recul.

Un garde-main flottant DD4 avec interfaces M-LOK

Le garde-main DD4 de **17,78 cm** adopte une construction flottante et intègre des interfaces M-LOK. Le principe du garde-main flottant évite que les accessoires ou les efforts exercés sur celui-ci ne prennent directement appui sur le canon.

Les emplacements M-LOK permettent d'organiser les accessoires compatibles autour du garde-main, tandis que le rail Picatinny supérieur reçoit les dispositifs de visée ou optiques utilisant ce standard.

Une plateforme livrée sans organes de visée

Cette référence est fournie **sans organes de visée**. Le tireur doit donc prévoir une solution adaptée au rail Picatinny supérieur, qu'il s'agisse d'une optique ou d'organes mécaniques compatibles.

Ce choix laisse libre la sélection du système de visée mais constitue un élément important à anticiper au moment de la commande.

Une interface de bouche filetée en 1/2x28

La bouche du canon reçoit un filetage **1/2x28 TPI** et un cache-flamme Daniel Defense A2. Le filetage fournit une interface standardisée pour les équipements utilisant exactement cette géométrie.

Pour un modérateur de son ou tout autre dispositif de bouche, le filetage ne constitue qu'un premier critère : le calibre accepté, le diamètre de passage du projectile, le système de fixation et l'encombrement doivent également correspondre.

Une alimentation basée sur l'écosystème CZ Scorpion

La DD PCC SBR utilise des **chargeurs compatibles CZ Scorpion**. Ce choix distingue son alimentation d'une plateforme AR9 utilisant des chargeurs de pistolet d'un autre standard.

La documentation disponible ne précise pas la capacité ni le nombre de chargeurs éventuellement livrés avec cette référence ; aucune valeur n'est donc ajoutée à la fiche.

Des commandes ambidextres sur une carcasse raccourcie

Le upper et le lower raccourcis reçoivent des **commandes ambidextres**. Cette implantation rend les commandes concernées accessibles depuis les deux côtés de la carabine et accompagne le format compact de cette version.

Classification et réglementation

La Daniel Defense DD PCC SBR est une **arme de catégorie B**.

Son acquisition est soumise à autorisation préfectorale préalable. L'acquéreur doit notamment disposer d'une pièce d'identité, d'une licence de tir en cours de validité et d'une autorisation préfectorale valide téléchargeable depuis le SIA. Une licence de tir seule ne permet pas l'achat de cette arme.

Le port d'une arme de catégorie B est interdit sauf autorisation exceptionnelle. Son transport est possible uniquement avec un motif légitime ; dans le cadre sportif, la licence de tir constitue un titre de transport légitime. L'arme doit être rendue immédiatement inutilisable pendant son transport.

À domicile, une arme de catégorie B doit être conservée dans un coffre-fort, une armoire forte ou une pièce forte.

Points à vérifier avant l'achat

- Cette version est chambrée en 9x19 mm et reçoit un canon de 21,08 cm.
- La longueur totale varie de 57 à 68,5 cm selon le réglage de la crosse.
- La carabine est livrée sans organes de visée ; prévoir une optique ou une visée mécanique compatible avec le rail Picatinny.
- Le système d'alimentation utilise des chargeurs compatibles CZ Scorpion.
- Le filetage de bouche est en 1/2x28 TPI ; vérifier l'ensemble des caractéristiques de l'accessoire envisagé avant montage.
- Cette carabine relève de la catégorie B et nécessite l'autorisation et les justificatifs correspondants pour son acquisition.

FAQ

Quel est l'intérêt d'un buffer hydraulique sur une PCC en 9x19 mm ?

Le buffer hydraulique ajoute un principe d'amortissement au déplacement de l'ensemble mobile. Il agit donc sur la façon dont l'énergie du cycle mécanique est absorbée et restituée, ce qui le différencie d'un buffer reposant uniquement sur une masse et un ressort conventionnels.

Quel est l'intérêt d'un garde-main flottant sur la DD PCC SBR ?

Un garde-main flottant n'est pas directement en appui sur le canon sur sa longueur. Les efforts exercés sur le garde-main ou sur les accessoires qui y sont montés sont ainsi mieux isolés du canon qu'avec un garde-main prenant directement appui sur celui-ci.

Le filetage 1/2x28 suffit-il pour choisir un modérateur de son ?

Non. Le filetage doit correspondre, mais il faut également vérifier que le dispositif est prévu pour le calibre 9x19 mm, que son passage interne convient au projectile et que son système de montage ainsi que son encombrement sont adaptés à la carabine.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.