


**Cal. 270 WSM**

Nouveauté



Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Ogive / Balle	Vitesse (m/s)	Cdt	Grains	Grammes	Prix ttc
MR500007	NORMA 270 WSM VULKAN 156 GRS	C	.270 WSM	Vulkan	910	20	156	10.11	108,00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

La conception Vulkan associe expansion rapide et maîtrise de la déformation pour la chasse au grand gibier.

En calibre **.270 WSM**, cette munition Norma reçoit une balle **Vulkan SP de 156 gr / 10,1 g**, caractérisée par une conception favorisant une expansion rapide et un transfert d'énergie important à l'impact. Avec une vitesse initiale de **910 m/s** et une énergie de 4182 J, elle appartient à la gamme chasse de Norma et bénéficie d'une MRD annoncée de 180 m.

Contenu de la boîte

- **Conditionnement** : boîte de 20 cartouches

Caractéristiques techniques

- **Marque** : Norma
- **Calibre** : .270 WSM
- **Balle** : Vulkan SP
- **Poids de balle** : 156 gr / 10,1 g
- **Coefficient balistique** : 0,34 G1
- **Destination** : chasse
- **Vitesse à la bouche** : 910 m/s
- **Énergie à la bouche** : 4182 J
- **MRD** : 180 m

Données balistiques

Distance Vitesse (m/s) Énergie (J)

Bouche	910	4182
100 m	817	3371
200 m	729	2684

Distance Vitesse (m/s) Énergie (J)

300 m	648	2121
-------	-----	------

MRD

MRD : 180 m - hauteur de visée : 40 mm.

Distance Écart du point d'impact (mm)

50 m	+17
80 m	+35
100 m	+40
150 m	+27
200 m	-27
300 m	-280

Balle Norma Vulkan SP de 156 gr conçue pour une expansion rapide

La **Vulkan SP** repose sur une chemise affinée dans sa partie avant afin de favoriser une **expansion rapide** et un transfert d'énergie important à l'impact. Cette architecture caractéristique de la Vulkan accompagne sa vocation cynégétique et son positionnement parmi les balles de chasse classiques de Norma.

Une chemise repliée en pointe pour protéger le noyau en plomb dans le magasin

La conception de la Vulkan comprend une **chemise repliée au niveau de la pointe**. Son rôle est de protéger le noyau en plomb contre les dommages susceptibles d'être provoqués par le recul lorsque les cartouches se trouvent dans le magasin.

Verrouillage externe du noyau pour contrôler le processus d'expansion

Un **verrouillage externe du noyau en plomb** complète la construction de la Vulkan. Il est destiné à limiter une expansion incontrôlée et à favoriser la pénétration, tandis que la partie avant plus fine de la chemise assure la fonction d'expansion rapide.

Calibre .270 WSM avec 910 m/s à la bouche et coefficient balistique G1 de 0,34

Cette charge de **156 gr / 10,1 g** affiche une vitesse initiale de **910 m/s** et une énergie de **4182 J**. Son coefficient balistique est donné à **0,34 G1**. À 100 m, les données Norma indiquent 817 m/s et 3371 J ; à 300 m, elles s'établissent encore à 648 m/s et 2121 J.

MRD de 180 m pour la Norma .270 WSM Vulkan 156 gr

Norma communique une **MRD de 180 m** avec une hauteur de visée de 40 mm. Dans cette configuration, la trajectoire indiquée passe à +17 mm à 50 m, +40 mm à 100 m et +27 mm à 150 m, avant de s'établir à -27 mm à 200 m.

Réglementation

Catégorie : C 8°.

Acquisition soumise à déclaration : l'achat de ces munitions nécessite une pièce d'identité valide ainsi qu'un permis de chasser accompagné de sa validation en cours ou de l'année précédente, ou une licence de tir ou de ball-trap en cours de validité. Le client doit disposer d'un compte SIA.

Conservation : les munitions doivent être conservées dans des conditions interdisant leur libre accès, dans un coffre-fort, une armoire forte ou un meuble ou tiroir verrouillé, et séparément des armes auxquelles elles sont destinées.

FAQ

Comment fonctionne la balle Norma Vulkan lors de l'expansion ?

La Vulkan combine une chemise avant fine, destinée à favoriser une expansion rapide, avec un verrouillage externe du noyau en plomb conçu pour empêcher une expansion incontrôlée et

favoriser la pénétration. Ces deux éléments agissent de manière complémentaire dans la conception de la balle.

À quoi sert la MRD de 180 m indiquée pour cette cartouche ?

La MRD correspond à la distance de réglage recommandée communiquée pour cette charge. Pour la Norma .270 WSM Vulkan 156 gr, elle est donnée à 180 m avec une hauteur de visée de 40 mm ; le tableau associé permet de lire les écarts de point d'impact aux différentes distances fournies.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.