



Cal. 8 x 57 JRS

Nouveauté



Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Ogive / Balle	Énergie (J)	Vitesse (m/s)	Cdt	Grains	Prix ttc
MR150005	Cartouches Norma 8x57 JRS 196 gr / 12,7 g Vulkan SP	C	8 x 57 JRS	Vulkan	3384	730	20	196	94,90 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Une balle Vulkan de 196 grains conçue pour conjuguer expansion rapide et maîtrise de la déformation à la chasse.

La **Norma 8x57 JRS Vulkan** associe une balle SP de **196 gr / 12,7 g** à la conception caractéristique de la gamme Vulkan, avec une chemise avant fine favorisant une expansion rapide et un verrouillage externe du noyau destiné à maîtriser cette expansion. Cette charge développe **730 m/s** et **3384 J** à la bouche, avec une MRD annoncée de 146 m.

Contenu de la boîte

- **Conditionnement** : boîte de 20 cartouches

Caractéristiques techniques

- **Marque** : Norma
- **Calibre** : 8x57 JRS
- **Balle** : Vulkan SP
- **Poids de balle** : 196 gr / 12,7 g
- **Destination** : chasse
- **Vitesse à la bouche** : 730 m/s
- **Énergie à la bouche** : 3384 J
- **MRD** : 146 m

Données balistiques

Distance Vitesse (m/s) Énergie (J)

Bouche	730	3384
100 m	650	2683
200 m	576	2107
300 m	507	1632

MRD

MRD : 146 m - hauteur de visée : 40 mm.

Distance Écart du point d'impact (mm)

50 m	+25
80 m	+40
100 m	+39
150 m	-6
200 m	-116
300 m	-567

Balle Norma Vulkan SP de 196 gr avec chemise avant favorisant une expansion rapide

La **Vulkan SP** utilise une chemise plus fine dans sa partie avant afin de favoriser une **expansion rapide** et un transfert d'énergie important à l'impact. Cette architecture constitue l'un des principes techniques caractéristiques de la balle de chasse Vulkan.

Une chemise Vulkan repliée en pointe pour préserver le noyau en plomb

La chemise est **repliée au niveau de la pointe** afin de protéger le noyau en plomb contre les dommages liés au recul lorsque les cartouches sont placées dans le magasin. Cette particularité de construction protège ainsi la partie avant du projectile avant le tir.

Verrouillage externe du noyau pour maîtriser l'expansion et favoriser la pénétration

La Vulkan comporte un **verrouillage externe du noyau en plomb** conçu pour empêcher une expansion incontrôlée et favoriser la pénétration. Il complète la chemise avant fine : celle-ci favorise le déclenchement rapide de l'expansion tandis que le verrouillage intervient dans sa maîtrise.

8x57 JRS Vulkan 196 gr avec 730 m/s et 3384 J à la bouche

Dans cette charge de **196 gr / 12,7 g**, la Norma 8x57 JRS Vulkan atteint une vitesse initiale de **730 m/s** et développe **3384 J** à la bouche. À 100 m, les données communiquées s'établissent à 650 m/s et 2683 J. Elles passent à 576 m/s et 2107 J à 200 m, puis à 507 m/s et 1632 J à 300 m.

MRD de 146 m pour la Norma 8x57 JRS Vulkan 196 gr

La **MRD est annoncée à 146 m** avec une hauteur de visée de 40 mm. Pour ce réglage, les données fournies indiquent un écart du point d'impact de +25 mm à 50 m, +40 mm à 80 m et +39 mm à 100 m. L'écart passe à -6 mm à 150 m, -116 mm à 200 m et -567 mm à 300 m.

Une balle Vulkan destinée à la chasse au grand gibier

La Vulkan appartient aux projectiles de chasse classiques de Norma. Sa construction combine une partie avant conçue pour une expansion rapide avec un verrouillage du noyau destiné à limiter une expansion incontrôlée. La gamme Vulkan est notamment associée à la **chasse au grand gibier**, dont le sanglier et le cerf.

Réglementation

Catégorie : C 8°.

Acquisition soumise à déclaration : l'achat de ces munitions nécessite une pièce d'identité valide ainsi qu'un permis de chasser accompagné de sa validation en cours ou de l'année précédente, ou une licence de tir ou de ball-trap en cours de validité. Le client doit disposer d'un compte SIA.

Conservation : les munitions doivent être conservées dans des conditions interdisant leur libre accès, dans un coffre-fort, une armoire forte ou un meuble ou tiroir verrouillé, et séparément des armes auxquelles elles sont destinées.

FAQ

Comment la conception de la balle Norma Vulkan maîtrise-t-elle son expansion ?

La Norma Vulkan combine une chemise fine dans sa partie avant, destinée à favoriser une expansion rapide, avec un verrouillage externe du noyau en plomb conçu pour empêcher une expansion incontrôlée et favoriser la pénétration.

Que signifie la MRD de 146 m de cette Norma 8x57 JRS Vulkan ?

La MRD communiquée pour cette charge est de 146 m avec une hauteur de visée de 40 mm. Pour ce réglage, les données indiquent notamment un écart du point d'impact de +39 mm à 100 m, -6 mm à 150 m et -116 mm à 200 m.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.