

Lunette de visée Kite Optics K6 2,5-15x56 HD

<https://riffaut.com/fr/produit-10716-Lunette-de-visee-Kite-Optics-K6-2-5-15x56-HD>



Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Ind. crép. Min	Ind. crép. Max	Réglage à 100 m	Course en élévation (MoA)	Course en dérive (MoA)	Longueur (cm)	Prix ttc
OP1045	Lunette de visée Kite Optics K6 2,5-15x56 HD	Vente libre	11.83	28.98	1/3 MoA	60	60	37	1489,00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Un objectif de 56 mm, 93 % de transmission lumineuse et un zoom jusqu'à 15x pour privilégier le détail et la luminosité lorsque les conditions deviennent plus exigeantes.

La **Kite Optics K6 2,5-15x56 HD** associe un zoom 6x à un généreux objectif de 56 mm et une **transmission lumineuse de 93 %**. Son réticule 4A éclairé avec gestion automatique APC, ses clics de 1 cm à 100 m et son poids contenu à 659 g composent une lunette particulièrement intéressante pour qui recherche grossissement, luminosité et qualité optique dans un même ensemble.

Caractéristiques techniques

- **marque** : Kite Optics
- **gamme** : K6
- **grossissement** : 2,5-15x
- **diamètre de l'objectif** : 56 mm
- **diamètre du tube** : 30 mm
- **transmission lumineuse** : 93 %
- **champ de vision linéaire à 100 m** : 14,5-2,5 m
- **pupille de sortie** : 11,6-3,7 mm
- **dégagement oculaire** : 98 mm
- **réticule** : 4A
- **réticule éclairé** : oui
- **éclairage automatique APC** : oui

- **extinction temporisée de l'éclairage** : oui
- **indicateur de batterie faible** : oui
- **compartiment pour pile de rechange** : oui
- **valeur d'un clic** : 1 cm à 100 m / 1/3 MOA
- **plage maximale de réglage** : 60 MOA / 1,7 m à 100 m
- **réglage de parallaxe** : fixe à 100 m
- **plan focal** : second plan focal
- **compensation dioptrique** : +/- 3
- **étanchéité** : oui
- **remplissage au gaz** : oui
- **température de fonctionnement** : -20 à 70 °C
- **longueur** : 370 mm
- **poids** : 659 g
- **garantie** : à vie

Une lunette Kite K6 2,5-15x56 capable de pousser le grossissement jusqu'à 15x

La plage de **2,5 à 15x** donne à cette version de la K6 une orientation différente de la 1,6-10x42. Le grossissement minimal de 2,5x conserve un champ de vision de 14,5 m à 100 m, tandis que le passage à 15x resserre le champ à 2,5 m. Cette amplitude permet de disposer de davantage de grossissement lorsque l'observation précise d'un détail devient prioritaire.

Un objectif de 56 mm avec 93 % de transmission lumineuse pour exploiter les lumières difficiles

L'**objectif de 56 mm** constitue l'un des arguments majeurs de cette configuration. Associé à une **transmission lumineuse de 93 %**, il donne à la K6 2,5-15x56 une vraie vocation pour les périodes où la luminosité diminue. La pupille de sortie évolue de 11,6 à 3,7 mm et l'indice crépusculaire de 8,5 à 29 selon le grossissement utilisé.

Un réticule 4A éclairé avec APC pour simplifier la gestion de l'illumination

Le **réticule 4A éclairé** bénéficie du système APC, ou Angle Power Control. L'éclairage est ainsi géré automatiquement selon la position de l'arme afin de limiter son fonctionnement lorsqu'il n'est pas nécessaire. Le dispositif comprend également une extinction temporisée, un indicateur de batterie faible et un **compartiment pour pile de rechange**. L'ensemble permet de profiter du point lumineux sans avoir à surveiller constamment son alimentation.

Des clics de 1 cm à 100 m avec une plage de réglage maximale de 60 MOA

Les réglages progressent par incréments de **1 cm à 100 m**, soit 1/3 MOA par clic. Cette graduation métrique facilite la lecture des corrections : à 100 m, cinq clics représentent une correction de 5 cm. La plage maximale de réglage atteint **60 MOA**, soit 1,7 m à 100 m.

Un second plan focal et une parallaxe fixe à 100 m pour une utilisation simple

Le réticule 4A est placé au **second plan focal** : sa taille apparente reste donc constante lorsque le grossissement évolue de 2,5 à 15x. La parallaxe est **fixe à 100 m**, ce qui évite l'ajout d'une commande de réglage supplémentaire et conserve une architecture volontairement simple pour une lunette avant tout destinée à la chasse.

Un dégagement oculaire de 98 mm avec compensation dioptrique de +/- 3

Le **dégagement oculaire de 98 mm** laisse une distance confortable entre l'œil et l'oculaire. La compensation dioptrique de +/- 3 permet ensuite d'adapter la netteté du réticule à la vue de l'utilisateur. Ce sont des caractéristiques importantes pour obtenir rapidement une image correctement positionnée et conserver une observation confortable.

Un tube de 30 mm et seulement 659 g malgré l'objectif de 56 mm

Avec son **tube de 30 mm**, ses 370 mm de longueur et son objectif de 56 mm, cette K6 reste relativement contenue sur la balance avec un poids de **659 g**. C'est un point particulièrement intéressant sur cette configuration : elle apporte davantage de diamètre et monte jusqu'à 15x sans basculer vers une optique excessivement lourde.

Une K6 étanche et remplie au gaz pour une utilisation régulière sur le terrain

La construction est **étanche et remplie au gaz**, avec une plage de température de fonctionnement comprise entre -20 et 70 °C. Cette conception complète logiquement une lunette destinée à rester montée et utilisée dans des conditions extérieures variables, sans réserver ses performances aux seules journées clémentes.

Points à vérifier avant l'achat

- Cette version de la K6 possède un **tube de 30 mm** : le montage doit correspondre à ce diamètre.
- L'objectif mesure **56 mm** ; il faut donc vérifier la hauteur du montage et le dégagement disponible au-dessus du canon.
- La parallaxe est **fixe à 100 m** et ne dispose pas d'un réglage externe.
- Le réticule 4A éclairé est placé au **second plan focal**.
- La lunette mesure 370 mm et pèse 659 g : son encombrement est supérieur à celui de la K6 1,6-10x42, en contrepartie d'un objectif de 56 mm et d'un grossissement maximal de 15x.

FAQ

Pourquoi choisir la Kite K6 2,5-15x56 plutôt que la K6 1,6-10x42 ?

Les deux versions répondent à des priorités différentes. La 2,5-15x56 offre un grossissement maximal plus élevé et un objectif de 56 mm, tout en conservant une transmission lumineuse de 93 %. Elle est donc particulièrement intéressante lorsque la capacité à grossir davantage et les performances en lumière réduite priment. La 1,6-10x42 est plus légère et descend davantage en grossissement.

Quel est l'intérêt de l'objectif de 56 mm sur la K6 2,5-15x56 HD ?

Le diamètre de 56 mm permet de disposer d'une grande surface d'objectif pour collecter la lumière. Associé à une transmission lumineuse de 93 %, il prend particulièrement son intérêt lorsque la luminosité ambiante diminue. Cette configuration s'accompagne d'une pupille de sortie comprise entre 11,6 et 3,7 mm selon le grossissement.

Comment fonctionne le système APC sur cette lunette Kite K6 ?

L'APC, pour Angle Power Control, automatise la gestion du réticule éclairé en fonction de la position de l'arme. Il est complété par une extinction temporisée, un indicateur de batterie faible et un compartiment destiné à conserver une pile de rechange.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.