



Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Longueur (cm)	Poids (g)	Coloris	Prix ttc
OP90085	Trépied Kite Optics Ardea AL 128 RC aluminium avec rotule Manfrotto 128 RC	Vente libre	57	1400	Noir	300,00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Un trépied aluminium de 1,4 kg qui monte jusqu'à 1,76 m, avec rotule Manfrotto 128 RC pour installer confortablement une longue-vue sur le terrain.

Le **Kite Optics Ardea AL 128 RC** associe un trépied en aluminium à une rotule Manfrotto 128 RC pour constituer un support complet dédié à l'observation. Avec **1,4 kg**, trois sections et une hauteur maximale de 1,76 m, il trouve un équilibre intéressant entre stabilité, facilité de transport et confort d'utilisation avec une longue-vue.

Contenu de la boîte

- Trépied Kite Optics Ardea AL
- Rotule Manfrotto 128 RC

Caractéristiques techniques

- **marque** : Kite Optics
- **modèle** : Ardea AL 128 RC
- **matière** : aluminium
- **coloris** : noir
- **rotule fournie** : Manfrotto 128 RC
- **nombre de sections** : 3
- **diamètre maximal des jambes** : 24 mm
- **diamètre minimal des jambes** : 16 mm
- **angle des jambes réglable** : oui
- **crochet de lest rétractable** : oui
- **niveau à bulle** : oui

- **poignées en mousse** : oui
- **verrouillage des jambes** : verrouillage rotatif
- **filetage supérieur** : 1/4" / 3/8"
- **hauteur maximale** : 176 cm
- **hauteur maximale avec colonne centrale rétractée** : 149 cm
- **hauteur minimale** : 33 cm
- **longueur repliée sans rotule** : 57 cm
- **charge maximale** : 8 kg, rotule comprise
- **poids** : 1,4 kg

Un trépied Kite Optics Ardea AL 128 RC en aluminium pour stabiliser une longue-vue

L'Ardea AL repose sur une **construction en aluminium** pensée pour fournir un support stable sans rendre le matériel excessivement contraignant à transporter. Ses jambes utilisent des tubes de 24 à 16 mm de diamètre et sont réparties en trois sections. Cette architecture convient particulièrement bien à l'observation avec une longue-vue, où la stabilité du support conditionne directement le confort de lecture de l'image, surtout lorsque le grossissement augmente.

Une hauteur maximale de 176 cm pour adapter naturellement la position d'observation

Avec une **hauteur maximale de 176 cm**, l'Ardea AL offre une amplitude confortable pour observer debout. La hauteur atteint encore 149 cm lorsque la colonne centrale reste rétractée, tandis que le trépied peut descendre jusqu'à **33 cm**. Cette plage permet d'adapter le support à la taille de l'observateur, à la position choisie et à la configuration de l'optique utilisée.

Une rotule Manfrotto 128 RC fournie pour former un ensemble prêt à recevoir l'optique

Cette version **Ardea AL 128 RC** se distingue par la présence d'une **rotule Manfrotto 128 RC**. Il ne s'agit donc pas du trépied Ardea AL seul : l'ensemble comprend directement la tête nécessaire à l'orientation de l'optique. C'est un point important au moment de comparer les différentes références, car la rotule représente une partie essentielle du confort d'utilisation d'une longue-vue.

Une charge maximale de 8 kg avec rotule pour accueillir des optiques de différents gabarits

La **charge maximale est de 8 kg**, rotule comprise. Cette capacité laisse une marge importante pour installer une longue-vue et conserver un support adapté aux optiques de gabarits variés. Le filetage supérieur **1/4" / 3/8"** complète la conception du trépied.

Des jambes à trois sections avec verrouillage rotatif et angles réglables

Les trois sections utilisent un **verrouillage rotatif** et l'angle des jambes peut être ajusté. Cette conception permet de faire évoluer l'implantation du trépied selon la hauteur recherchée et la surface disponible. Un niveau à bulle est également intégré afin de faciliter la mise en place du support avant de commencer l'observation.

Un crochet de lest rétractable pour renforcer la stabilité lorsque le terrain l'exige

Un **crochet de lest rétractable** est intégré au trépied. Il permet d'ajouter du poids au support lorsque davantage de stabilité est recherchée. Les poignées en mousse facilitent quant à elles la manipulation des jambes, notamment lorsque le trépied doit être déplacé ou repositionné au cours d'une séance d'observation.

Un poids de 1,4 kg et une longueur repliée de 57 cm pour les observations itinérantes

L'Ardea AL pèse **1,4 kg** et mesure 57 cm une fois replié sans sa rotule. Pour un trépied aluminium capable de monter jusqu'à 176 cm, cet encombrement reste cohérent avec une utilisation itinérante. Il peut ainsi accompagner une longue-vue lors des déplacements sans atteindre le poids d'un support particulièrement massif.

Comment utiliser ce produit

Déploiement : placez le trépied sur une surface stable, écartez les jambes et réglez leur longueur à l'aide des verrouillages rotatifs.

Mise à niveau : ajustez la hauteur et l'angle des jambes puis utilisez le niveau à bulle pour contrôler la position du support.

Installation de l'optique : fixez correctement la longue-vue compatible sur la rotule Manfrotto 128 RC avant toute observation.

Observation : réglez la hauteur afin de conserver une position confortable, puis utilisez la rotule pour orienter progressivement l'optique.

Rangement : retirez l'optique, repliez la colonne et les trois sections des jambes, puis vérifiez les verrouillages avant le transport.

FAQ

Quelle différence entre le Kite Ardea AL et le Ardea AL 128 RC ?

L'Ardea AL désigne le trépied en aluminium, tandis que cette version Ardea AL 128 RC est fournie avec une rotule Manfrotto 128 RC. Elle constitue donc un ensemble comprenant à la fois le trépied et sa tête d'orientation.

Quelle hauteur peut atteindre le trépied Kite Optics Ardea AL 128 RC ?

Sa hauteur maximale est de 176 cm. Avec la colonne centrale rétractée, elle atteint 149 cm, tandis que la hauteur minimale est de 33 cm. Cette amplitude permet d'adapter la position du trépied à différents types d'observation.

Quel poids le trépied Ardea AL peut-il supporter ?

La charge maximale indiquée est de 8 kg, rotule comprise. Il convient néanmoins de vérifier le poids et le système de fixation de l'optique avant son installation sur le trépied.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.