



Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Ind. crép. Max	Réglage à 100 m	Course en élévation (MoA)	Course en dérive (MoA)	Longueur (cm)	Poids (g)	Prix ttc
OP1004	Lunette de visée Kite Optics B6 LR 3-18x50 4Ai	Vente libre	30	1/4 MoA	90	90	33.6	750	899, 95 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Un zoom jusqu'à 18x, une parallaxe réglable et des tourelles avec Zero Stop pour une lunette conçue autour de la précision et de la répétabilité des réglages.

La **Kite Optics B6 LR 3-18x50 4Ai** reprend l'architecture optique de la série B6 dans une configuration orientée vers le tir à distance. Son zoom 3-18x, son objectif de 50 mm et sa **parallaxe réglable** s'accompagnent de tourelles avec Zero Stop et indicateur de révolution, tandis que le réticule 4Ai éclairé conserve une lecture familière pour une utilisation sportive ou cynégétique.

Contenu de la boîte

- Lunette de visée Kite Optics B6 LR 3-18x50 4Ai

Caractéristiques techniques

- **marque** : Kite Optics
- **gamme** : B6 LR
- **coloris** : noir
- **grossissement** : 3-18x
- **diamètre de l'objectif** : 50 mm
- **diamètre du tube** : 30 mm
- **transmission lumineuse** : 90 %
- **champ de vision linéaire à 100 m** : 13,6-2,3 m
- **champ de vision angulaire** : 7,8-1,3°
- **pupille de sortie** : 8-2,8 mm

- **indice crépusculaire** : 8,5-30
- **dégagement oculaire** : 100 mm
- **réticule** : 4Ai
- **réticule éclairé** : oui
- **plan focal** : second plan focal
- **réglage de parallaxe** : oui
- **tourelle supérieure** : avec Zero Stop et indicateur de révolution
- **valeur d'un clic** : 0,7 cm à 100 m / 1/4 MOA
- **plage maximale de réglage** : 90 MOA / 2,6 m à 100 m
- **compensation dioptrique** : +/- 3
- **éclairage automatique APC** : non
- **extinction temporisée de l'éclairage** : oui
- **indicateur de batterie faible** : non
- **compartiment pour pile de rechange** : non
- **étanchéité** : IPX7
- **remplissage au gaz** : oui
- **température de fonctionnement** : -20 à 70 °C
- **longueur** : 336 mm
- **poids** : 750 g
- **garantie** : 30 ans

Une lunette Kite B6 LR 3-18x50 conçue pour exploiter davantage de grossissement

Avec sa plage de **3 à 18x**, cette B6 LR va nettement plus loin en grossissement que les configurations classiques de la série B6. À 3x, le champ de vision atteint 13,6 m à 100 m ; à 18x, il se resserre à 2,3 m. Cette amplitude permet de conserver une vision relativement large au bas de la plage puis d'exploiter un niveau de détail beaucoup plus important lorsque le grossissement augmente.

Un objectif de 50 mm avec 90 % de transmission lumineuse

L'**objectif de 50 mm** accompagne logiquement cette plage 3-18x. La transmission lumineuse atteint 90 %, avec une pupille de sortie comprise entre 8 et 2,8 mm et un indice crépusculaire allant de 8,5 à 30. Cette combinaison cherche un équilibre entre luminosité, grossissement et encombrement sans passer au diamètre supérieur de 56 mm.

Une parallaxe réglable particulièrement pertinente avec un grossissement jusqu'à 18x

La **parallaxe réglable** constitue une différence importante sur cette B6 LR 3-18x50. Elle permet d'adapter le réglage lorsque la distance d'observation évolue et de faire coïncider correctement le plan de l'image avec celui du réticule. Cette fonction prend davantage d'importance à fort grossissement, où une erreur de parallaxe devient plus sensible dans la recherche d'un placement régulier.

Des tourelles B6 LR avec Zero Stop et indicateur de révolution

La vocation LR se retrouve également dans les commandes de réglage. La grande tourelle supérieure intègre un **système Zero Stop** permettant de retrouver rapidement la position de référence après avoir appliqué une correction. L'**indicateur de révolution** aide à suivre la position de la tourelle lorsque plusieurs rotations sont utilisées. C'est une évolution fonctionnelle importante par rapport à une lunette de chasse aux réglages plus conventionnels.

Des clics de 0,7 cm à 100 m avec 90 MOA de plage de réglage

Les corrections s'effectuent par incréments de **0,7 cm à 100 m**, soit 1/4 MOA par clic. La plage maximale atteint **90 MOA**, correspondant à 2,6 m à 100 m. La graduation fine, associée au Zero Stop et à l'indicateur de révolution, donne une vraie cohérence à l'ensemble pour les utilisateurs qui travaillent régulièrement avec les tourelles.

Un réticule 4Ai éclairé au second plan focal pour conserver une taille apparente constante

Cette référence reçoit le **réticule 4Ai éclairé**. Positionné au second plan focal, il conserve la même taille apparente lorsque le grossissement varie de 3 à 18x. Le 4Ai reste une option plus traditionnelle et épurée que le réticule 23i également proposé dans la famille B6 LR, ce qui rend cette version intéressante pour celui qui souhaite profiter des réglages LR sans adopter un dessin de réticule plus spécialisé.

Un dégagement oculaire de 100 mm pour conserver une position confortable derrière la lunette

Le **dégagement oculaire de 100 mm** offre une distance généreuse entre l'œil et l'oculaire. La compensation dioptrique de +/- 3 permet d'ajuster la netteté du réticule à la vue de l'utilisateur. Sur une optique pouvant atteindre 18x, le bon réglage de l'oculaire et la régularité du positionnement derrière la lunette participent directement au confort d'observation.

Un tube de 30 mm et un poids de 750 g pour la B6 LR 3-18x50

La B6 LR repose sur un **tube de 30 mm** et mesure 336 mm de longueur pour 750 g. Ce poids supérieur à celui d'une B6 plus simple s'explique par une configuration enrichie autour du zoom 3-18x, de la parallaxe réglable et des tourelles LR. L'ensemble reste néanmoins contenu pour une lunette de cette catégorie.

Une construction IPX7 remplie au gaz pour accompagner une utilisation extérieure régulière

La lunette bénéficie d'une **étanchéité IPX7** et d'un remplissage au gaz. Sa plage de fonctionnement s'étend de -20 à 70 °C. Ces caractéristiques apportent la protection attendue d'une optique destinée à rester montée et à être utilisée dans des conditions météorologiques variables.

Comment utiliser ce produit

Préparation : faites installer la lunette sur un montage de 30 mm compatible et vérifiez le serrage ainsi que le dégagement disponible autour de l'objectif de 50 mm.

Réglage visuel : ajustez la compensation dioptrique afin d'obtenir un réticule parfaitement net, puis choisissez le grossissement adapté à l'observation.

Parallaxe : adaptez le réglage de parallaxe à la distance observée afin d'obtenir une image correctement alignée avec le réticule.

Réglages : effectuez les opérations de réglage et de contrôle sur une installation adaptée au tir sportif ou cynégétique, en respectant les procédures de sécurité du stand ou du lieu autorisé.

Entretien : protégez les lentilles de la poussière et nettoyez-les uniquement avec des accessoires adaptés aux surfaces optiques.

FAQ

Quelle différence entre une Kite B6 et une B6 LR 3-18x50 ?

La B6 LR ajoute des fonctions spécifiquement intéressantes lorsque les réglages deviennent plus importants : une grande tourelle supérieure, un Zero Stop, un indicateur de révolution et, sur la version 3-18x50, un réglage de parallaxe. Elle monte également jusqu'à 18x de grossissement.

À quoi sert le Zero Stop de la Kite B6 LR ?

Le Zero Stop fournit une butée de référence sur la tourelle. Après avoir modifié le réglage, il facilite le retour à la position zéro préalablement définie et évite de perdre cette référence lors des manipulations de la tourelle.

Pourquoi régler la parallaxe sur une lunette 3-18x50 ?

Le réglage de parallaxe permet d'adapter l'optique à la distance observée afin de faire correspondre correctement l'image et le plan du réticule. Cette fonction devient particulièrement pertinente lorsque l'on utilise les grossissements élevés de la B6 LR.

Quelle différence entre les réticules 4Ai et 23i de la B6 LR ?

Le 4Ai correspond à une conception plus traditionnelle, particulièrement familière pour une utilisation cynégétique. Le 23i répond à une approche plus spécialisée. Cette référence B6 LR 3-18x50 est équipée du réticule 4Ai éclairé au second plan focal.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.