



Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Réglage à 100 m	Course en élévation (MoA)	Course en dérive (MoA)	Poids (g)	Grossissement Mini	Grossissement Maxi	Prix ttc
OP1006	Lunette de visée Kite Optics B6 1-6x24 4Ai	Vente libre	1/2 MoA	100	100	485	1x	6x	655,00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Un véritable 1x, 40 m de champ à 100 m et seulement 485 g pour privilégier une acquisition rapide tout en conservant la polyvalence d'un zoom 6x.

La **Kite Optics B6 1-6x24 4Ai** privilégie vitesse de lecture et champ de vision avec un véritable grossissement 1x offrant **40 m de champ à 100 m**. Son zoom jusqu'à 6x, son réticule 4Ai éclairé et sa transmission lumineuse de 90 % sont réunis dans une lunette compacte de 291 mm et seulement 485 g.

Contenu de la boîte

- Lunette de visée Kite Optics B6 1-6x24 4Ai

Caractéristiques techniques

- **marque** : Kite Optics
- **gamme** : B6
- **grossissement** : 1-6x
- **diamètre de l'objectif** : 24 mm
- **diamètre du tube** : 30 mm
- **transmission lumineuse** : 90 %
- **champ de vision linéaire à 100 m** : 40-6,8 m
- **champ de vision angulaire** : 22,9-3,9°
- **pupille de sortie** : 9,5-4,0 mm
- **indice crépusculaire** : 3,5-9,8
- **dégagement oculaire** : 95 mm

- **réticule** : 4Ai
- **réticule éclairé** : oui
- **plan focal** : second plan focal
- **valeur d'un clic** : 1,5 cm à 100 m / 1/2 MOA
- **plage maximale de réglage** : 100 MOA / 2,9 m à 100 m
- **parallaxe** : fixe à 100 m
- **compensation dioptrique** : +/- 3
- **éclairage automatique APC** : non
- **extinction temporisée de l'éclairage** : non
- **indicateur de batterie faible** : non
- **compartiment pour pile de rechange** : non
- **étanchéité** : IPX7
- **remplissage au gaz** : oui
- **température de fonctionnement** : -20 à 70 °C
- **longueur** : 291 mm
- **poids** : 485 g

Une lunette Kite B6 1-6x24 avec véritable grossissement 1x et 40 m de champ à 100 m

Le principal intérêt de cette B6 apparaît dès que l'on place la bague de zoom sur **1x**. Le champ de vision atteint alors **40 m à 100 m**, soit 22,9°, ce qui laisse une vision particulièrement étendue de l'environnement. Cette combinaison entre faible grossissement et grand champ facilite une acquisition visuelle rapide et distingue clairement la 1-6x24 des B6 dotées d'objectifs plus importants et de plages de grossissement orientées vers davantage de distance.

Un zoom 1-6x pour passer d'une vision très ouverte à une observation plus précise

La plage de **grossissement 1-6x** permet de faire évoluer sensiblement le cadrage sans changer d'optique. Le champ passe progressivement de 40 m à 6,8 m à 100 m entre 1x et 6x. À faible grossissement, la priorité va donc à la vision d'ensemble ; en montant vers 6x, l'image se resserre pour mieux distinguer les détails. C'est précisément cette complémentarité qui fait l'intérêt d'une lunette 1-6x.

Un objectif de 24 mm avec 90 % de transmission lumineuse dans un format compact

Avec son **objectif de 24 mm**, la B6 1-6x24 ne cherche pas à rivaliser avec une 50 ou 56 mm sur le seul diamètre d'entrée. Son intérêt se trouve ailleurs : conserver une optique compacte et légère tout en bénéficiant d'une **transmission lumineuse de 90 %**. La pupille de sortie évolue de 9,5 à 4 mm selon le grossissement, tandis que l'indice crépusculaire s'étend de 3,5 à 9,8.

Un réticule 4Ai éclairé au second plan focal pour une lecture constante

Le **réticule 4Ai éclairé** est placé au second plan focal. Sa taille apparente reste donc identique lorsque le grossissement varie de 1 à 6x. Cette architecture conserve un repère visuel constant dans toute la plage de zoom. Cette B6 ne dispose en revanche ni de l'éclairage automatique APC, ni d'une extinction temporisée, ni d'un indicateur de batterie faible.

Des clics de 1,5 cm à 100 m avec une plage de réglage de 100 MOA

Les tourelles proposent une valeur de **1,5 cm à 100 m par clic**, soit 1/2 MOA. La plage maximale de réglage atteint 100 MOA, correspondant à 2,9 m à 100 m. La parallaxe est fixe à 100 m, ce qui conserve une architecture simple sans commande externe supplémentaire.

Un dégagement oculaire de 95 mm avec compensation dioptrique de +/- 3

Le **dégagement oculaire de 95 mm** laisse une distance confortable entre l'œil et l'oculaire. La compensation dioptrique de +/- 3 permet d'adapter la netteté du réticule à la vue de l'utilisateur. Un réglage soigneux de l'oculaire est particulièrement important sur une lunette utilisée à faible grossissement, où l'on recherche une prise d'image naturelle et immédiate.

Seulement 291 mm et 485 g pour préserver l'équilibre de la carabine

Le format constitue l'un des vrais points forts de cette version. La B6 mesure **291 mm de longueur** et ne pèse que **485 g**. Son tube de 30 mm reste dans un standard de montage courant. Face aux

B6 à objectifs plus importants, la 1-6x24 fait donc clairement le choix de la compacité et d'une masse contenue, deux qualités appréciables lorsque l'on souhaite limiter l'influence de l'optique sur l'équilibre général de la carabine.

Une étanchéité IPX7 et un remplissage au gaz pour affronter les conditions extérieures

La construction bénéficie d'une **étanchéité IPX7** et d'un remplissage au gaz. La plage de fonctionnement s'étend de -20 à 70 °C. Ces caractéristiques donnent à cette B6 la protection attendue pour une lunette appelée à être régulièrement exposée à l'humidité et aux variations de conditions météorologiques.

Comment utiliser ce produit

Préparation : faites installer la lunette avec un montage de 30 mm compatible et contrôlez le bon positionnement de l'optique ainsi que son dégagement oculaire.

Réglage visuel : ajustez la compensation dioptrique afin d'obtenir un réticule parfaitement net lorsque vous prenez votre position habituelle derrière la lunette.

Grossissement : utilisez les faibles grossissements lorsque vous recherchez un champ de vision étendu, puis augmentez progressivement jusqu'à 6x lorsque davantage de détail est nécessaire.

Utilisation : réalisez les opérations de contrôle et de réglage sur une installation adaptée au tir sportif ou cynégétique, dans le respect des règles de sécurité du lieu de pratique.

Entretien : retirez les poussières avec un accessoire adapté aux surfaces optiques et essuyez l'extérieur de la lunette avant son rangement après une sortie humide.

FAQ

Quel est l'intérêt du grossissement 1x sur la Kite B6 1-6x24 ?

À 1x, la B6 offre son champ de vision maximal de 40 m à 100 m, soit 22,9°. Cette configuration privilégie une vision très ouverte et une acquisition visuelle rapide. Le zoom peut ensuite être augmenté progressivement jusqu'à 6x lorsque l'observation demande davantage de détail.

Pourquoi choisir la B6 1-6x24 plutôt qu'une B6 avec un objectif de 50 mm ?

La 1-6x24 privilégie avant tout le champ de vision, le faible grossissement, la compacité et le poids. Elle mesure 291 mm et pèse 485 g. Une B6 équipée d'un objectif de 50 mm répond à une logique différente, avec davantage de diamètre d'objectif et des plages de grossissement généralement plus élevées.

Le réticule 4Ai change-t-il de taille lorsque le grossissement augmente ?

Non. Le réticule 4Ai est installé au second plan focal. Sa taille apparente reste donc constante lorsque la bague de grossissement passe de 1 à 6x.

Quel montage faut-il prévoir pour la Kite B6 1-6x24 ?

La B6 1-6x24 possède un tube de 30 mm. Il faut donc sélectionner un montage compatible avec ce diamètre et avec l'interface présente sur la carabine, tout en veillant au positionnement correct de la lunette et à son dégagement oculaire de 95 mm.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.