



Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Course en élévation (MoA)	Course en dérive (MoA)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (g)	Prix ttc
OP3016	Point rouge Kite Optics BT1 3 MOA avec montage rail Weaver	Vente libre	100	100	6.4	3.9	3.9	119	395, 00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Un point rouge tubulaire compact de 119 g, avec autonomie jusqu'à 5 ans, détection de mouvement et montage Weaver fourni.

Le **Kite Optics BT1** est un point rouge tubulaire 1x associant un point de 3 MOA à un corps fermé en aluminium et un objectif de 20 mm. Son **capteur de mouvement**, ses 10 niveaux d'intensité et son autonomie pouvant atteindre 5 ans facilitent une utilisation régulière, tandis que le montage Weaver fourni et le standard Aimpoint® Micro offrent une intégration polyvalente.

Contenu de la boîte

- Point rouge Kite Optics BT1
- Montage rail Weaver
- Capuchons de protection transparents rabattables

Caractéristiques techniques

- **marque** : Kite Optics
- **modèle** : BT1
- **type** : point rouge tubulaire
- **grossissement** : 1x
- **taille du point** : 3 MOA
- **diamètre de l'objectif** : 20 mm
- **niveaux d'intensité** : 10

- **valeur d'un clic** : 0,5 MOA
- **plage de réglage en hauteur** : 100 MOA
- **plage de réglage latéral** : 100 MOA
- **parallaxe** : libre à 50 m
- **capteur de mouvement** : oui, mise en veille et réactivation
- **minuterie d'arrêt automatique** : oui, 2 h
- **autonomie** : jusqu'à 5 ans
- **type de batterie** : CR2032
- **position de la batterie** : compartiment latéral
- **indicateur de batterie faible** : non
- **montage fourni** : rail Weaver
- **standard de montage** : Aimpoint® Micro
- **châssis** : aluminium
- **traitement de lentille** : MHR Advanced+
- **étanchéité** : oui
- **remplissage au gaz** : oui
- **capuchons de protection** : inclus
- **longueur** : 64 mm
- **largeur** : 39 mm
- **hauteur** : 39 mm
- **poids** : 119 g
- **garantie électronique** : 10 ans

Un point rouge Kite Optics BT1 1x avec point de 3 MOA pour une lecture rapide

Le BT1 adopte une architecture tubulaire avec un **grossissement réel de 1x**. L'utilisateur conserve ainsi une perception naturelle de son environnement à travers l'optique, sans effet de grossissement. Le **point rouge de 3 MOA** reste suffisamment visible pour être identifié rapidement tout en conservant une taille contenue dans le champ de vision.

Un objectif de 20 mm dans un corps tubulaire fermé de seulement 64 mm

Contrairement à un viseur ouvert, le BT1 enferme son système optique dans un **corps tubulaire fermé**. L'objectif mesure 20 mm de diamètre et l'ensemble ne dépasse pas 64 mm de longueur pour 39 mm de largeur et de hauteur. Cette architecture protège davantage les éléments optiques tout en conservant un format particulièrement compact.

Un châssis aluminium de 119 g conçu pour supporter une utilisation régulière en extérieur

Le **châssis en aluminium** associe rigidité et poids contenu, puisque le BT1 affiche 119 g. Son corps anodisé dur renforce sa protection extérieure. L'étanchéité et le remplissage au gaz complètent cette construction afin de conserver une optique adaptée aux changements de conditions rencontrés lors des séances de tir sportif ou des sorties de chasse.

Dix niveaux d'intensité pour adapter précisément la visibilité du point rouge

Le BT1 dispose de **10 niveaux d'intensité**. Cette amplitude permet d'ajuster la luminosité du point en fonction des conditions rencontrées plutôt que de conserver un niveau fixe. Le traitement de lentille **MHR Advanced+** complète la partie optique.

Un capteur de mouvement et une autonomie pouvant atteindre 5 ans avec une pile CR2032

La gestion de l'alimentation constitue l'un des points forts du BT1. Son **capteur de mouvement** permet la mise en veille et la réactivation automatique du viseur. Une minuterie d'arrêt de 2 heures complète ce fonctionnement. Associé à une pile CR2032, le système permet d'atteindre une **autonomie maximale de 5 ans** selon les conditions d'utilisation.

Un compartiment CR2032 latéral pour accéder facilement à l'alimentation

La **pile CR2032** est installée dans un compartiment placé sur le côté du viseur. Cette disposition rend l'alimentation directement accessible. Le BT1 ne possède pas d'indicateur de batterie faible : le contrôle périodique de l'état de la pile reste donc une bonne habitude lorsque l'optique est

utilisée régulièrement.

Des réglages de 0,5 MOA avec 100 MOA disponibles en hauteur et en dérive

Les corrections s'effectuent par clics de **0,5 MOA**. La plage disponible atteint 100 MOA en hauteur et 100 MOA en réglage latéral. Le système est donné sans parallaxe à 50 m. Ces caractéristiques offrent une plage de réglage importante dans un viseur particulièrement compact.

Un montage Weaver fourni et un standard Aimpoint Micro pour davantage de possibilités

Cette version est directement livrée avec un **montage pour rail Weaver**. Le BT1 repose également sur le **standard Aimpoint® Micro**, largement utilisé pour les interfaces de points rouges tubulaires. Cette conception permet d'envisager d'autres solutions de montage compatibles lorsque la configuration de l'équipement évolue.

Des capuchons transparents rabattables pour protéger les lentilles du BT1

Des **capuchons de protection transparents rabattables** sont fournis avec le viseur. Ils protègent les surfaces optiques lorsqu'ils sont refermés et peuvent également être retirés selon les préférences de l'utilisateur. C'est un complément cohérent avec la conception fermée du BT1, particulièrement intéressant pour préserver les lentilles pendant le transport et les déplacements.

Comment utiliser ce produit

Préparation : vérifiez la compatibilité du rail ou du montage avec l'interface Weaver fournie et contrôlez que la pile CR2032 est correctement installée.

Mise en place : faites installer et contrôler le point rouge sur une interface compatible, conformément aux préconisations applicables au montage utilisé.

Réglage : choisissez parmi les 10 niveaux d'intensité afin d'obtenir un point rouge clairement visible sans luminosité excessive.

Utilisation : profitez du grossissement 1x et du point de 3 MOA pour conserver une lecture naturelle de l'environnement lors de la pratique sportive ou cynégétique autorisée.

Entretien : gardez les lentilles propres avec du matériel adapté aux surfaces optiques, utilisez les capuchons fournis pendant le transport et contrôlez périodiquement l'état de la pile.

FAQ

Le montage Weaver est-il fourni avec le point rouge Kite BT1 ?

Oui. Cette version du BT1 est fournie avec un montage pour rail Weaver. Le viseur utilise également le standard de montage Aimpoint® Micro, ce qui élargit les possibilités avec les interfaces compatibles.

Comment fonctionne la mise en veille automatique du Kite BT1 ?

Le BT1 possède un capteur de mouvement assurant la mise en veille et la réactivation automatique. Une minuterie d'arrêt automatique de 2 heures participe également à la gestion de l'alimentation afin de préserver la pile.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.