



Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Course en élévation (MoA)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (g)	Réticule	Prix ttc
OP3013	Point rouge Kite Optics KX1 3 MOA avec montage Browning Reflex	Vente libre	120	4.76	3.06	2.74	33	Point 3 MoA	499, 00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Un point rouge de seulement 33 g, avec large fenêtre optique, gestion intelligente de l'éclairage et montage Browning Reflex fourni.

Le Kite Optics KX1 3 MOA Browning Reflex Mount associe une large fenêtre optique à un format particulièrement compact de seulement 33 g. Son point de 3 MOA, ses **10 niveaux d'intensité**, son capteur de mouvement et son réglage automatique de la luminosité simplifient son utilisation, tandis que cette version est directement fournie avec un montage Browning Reflex.

Contenu de la boîte

- Point rouge Kite Optics KX1
- Montage Browning Reflex
- Capot de protection

Caractéristiques techniques

- **marque** : Kite Optics
- **modèle** : KX1
- **version** : Browning Reflex Mount
- **taille du point rouge** : 3 MOA
- **valeur d'un clic** : 1 MOA
- **réglage en hauteur** : 120 MOA
- **niveaux d'intensité** : 10
- **réglage automatique de l'intensité** : oui

- **capteur de mouvement avec veille et réactivation** : oui
- **autonomie** : jusqu'à 3,5 ans
- **type de batterie** : CR1632
- **position de la batterie** : sur le dessus
- **minuterie d'arrêt automatique** : oui, 6 h
- **parallaxe** : libre
- **étanchéité** : IPX7
- **remplissage au gaz** : oui
- **châssis** : aluminium
- **traitement de lentille** : MHR Advanced+ / PERMADURA anti-rayures
- **standard du point rouge** : empreinte Docter
- **montage fourni** : Browning Reflex Mount
- **hauteur** : 27,4 mm
- **longueur** : 47,6 mm
- **largeur** : 30,6 mm
- **poids** : 33 g
- **capot de protection** : inclus
- **garantie** : à vie
- **garantie électronique** : 10 ans

Un point rouge Kite KX1 de 33 g avec montage Browning Reflex fourni

Cette déclinaison du KX1 se distingue par son **montage Browning Reflex** fourni. Le viseur conserve un format extrêmement contenu avec seulement 47,6 mm de longueur, 30,6 mm de largeur et 27,4 mm de hauteur. Son poids de **33 g** limite également l'ajout de masse sur l'équipement, un avantage appréciable lorsqu'on recherche une configuration compacte.

Un point rouge de 3 MOA pour concilier visibilité et finesse du repère

Le **point de 3 MOA** constitue un bon équilibre pour conserver un repère immédiatement identifiable sans occuper une part excessive de la fenêtre optique. Le KX1 profite justement d'une large surface vitrée associée à un cadre fin, ce qui laisse une vision dégagée autour du point.

Dix niveaux d'intensité avec ajustement automatique de la luminosité

Le KX1 propose **10 niveaux d'intensité** et permet également une gestion automatique de l'éclairage. Le viseur peut ainsi adapter la luminosité du point aux conditions ambiantes, tout en laissant à l'utilisateur la possibilité de sélectionner manuellement le niveau souhaité.

Un capteur de mouvement pour préserver une autonomie pouvant atteindre 3,5 ans

La gestion énergétique repose notamment sur un **capteur de mouvement**. Après une période d'inactivité, le système peut placer l'éclairage en veille puis le réactiver lorsqu'un mouvement est détecté. Une minuterie d'arrêt automatique de 6 heures complète cette gestion. Avec sa pile CR1632, le KX1 peut atteindre une **autonomie de 3,5 ans**.

Une pile CR1632 accessible par le dessus du point rouge

Le compartiment accueillant la **pile CR1632** se trouve sur la partie supérieure du KX1. Cette implantation rend l'alimentation facilement accessible. Elle évite notamment de placer le compartiment sous le corps du viseur, là où son accès serait directement lié au montage.

Des corrections de 1 MOA avec une plage de réglage en hauteur de 120 MOA

Les réglages du KX1 fonctionnent par incréments de **1 MOA par clic**. La plage de correction disponible en hauteur atteint 120 MOA. Le viseur est également donné comme libre de parallaxe, une caractéristique cohérente avec son positionnement de point rouge compact.

Un châssis aluminium IPX7 pour protéger le KX1 lors des utilisations extérieures

Le **châssis en aluminium** bénéficie d'une étanchéité IPX7 et d'un remplissage au gaz. Les lentilles reçoivent les traitements MHR Advanced+ et **PERMADURA anti-rayures**. L'ensemble privilégie ainsi une construction légère sans négliger la protection du système optique lors d'une utilisation régulière en extérieur.

Un capot de protection intégral pour préserver la fenêtre optique pendant le transport

Le KX1 est fourni avec un **capot de protection** qui recouvre le viseur lorsqu'il n'est pas utilisé. Cette protection est particulièrement utile pendant le rangement et le transport, lorsque la large fenêtre optique est davantage exposée aux frottements, aux poussières et aux manipulations.

Une empreinte Docter associée ici spécifiquement au montage Browning Reflex

Le standard du KX1 repose sur une **empreinte Docter**. Cette référence est toutefois à distinguer de la version livrée avec montage Weaver : le modèle présenté ici reçoit bien le **Browning Reflex Mount**. C'est donc le type de montage fourni qu'il faut prendre en compte au moment de choisir entre les différentes déclinaisons du KX1.

Comment utiliser ce produit

Préparation : vérifiez que la pile CR1632 est correctement installée et contrôlez l'état du viseur ainsi que du montage Browning Reflex avant utilisation.

Mise en place : faites installer le point rouge avec le montage Browning Reflex fourni sur une configuration compatible et faites contrôler la bonne fixation de l'ensemble.

Réglage de l'éclairage : sélectionnez l'un des 10 niveaux d'intensité ou utilisez le réglage automatique afin d'obtenir un point clairement visible selon la luminosité ambiante.

Utilisation : lors d'une pratique sportive ou cynégétique autorisée, conservez une position naturelle derrière la large fenêtre optique et utilisez le point de 3 MOA comme repère visuel.

Entretien : nettoyez la fenêtre avec du matériel adapté aux surfaces optiques et replacez le capot de protection lorsque le viseur est rangé ou transporté.

FAQ

Quel montage est fourni avec ce point rouge Kite Optics KX1 ?

Cette référence du Kite Optics KX1 est fournie avec un montage Browning Reflex. Il ne faut pas la confondre avec la déclinaison KX1 proposée avec un montage pour rail Weaver. Le point rouge lui-même utilise une empreinte Docter.

Quelle est la taille du point du Kite KX1 Browning Reflex Mount ?

Le KX1 utilise un point rouge de 3 MOA. Il dispose de 10 niveaux d'intensité ainsi que d'un réglage automatique de la luminosité pour adapter la visibilité du repère aux conditions rencontrées.

Comment fonctionne la gestion automatique de l'alimentation du Kite KX1 ?

Le KX1 dispose d'un capteur de mouvement capable de gérer la mise en veille et la réactivation de l'éclairage. Une minuterie d'arrêt automatique de 6 heures complète le système afin de limiter la consommation de la pile.

Quelle pile utilise le Kite Optics KX1 et où se trouve-t-elle ?

Le KX1 fonctionne avec une pile CR1632. Son compartiment est situé sur le dessus du viseur. L'autonomie peut atteindre 3,5 ans selon les conditions et les réglages d'utilisation.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.