



Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Ind. crép. Max	Longueur (cm)	Poids (g)	Grossissement Mini	Grossissement Maxi	Objectif Diam. (mm)	Prix ttc
OP1058	Lunette de visée ZEISS Conquest V6 1.1-6x24 M réticule 60	Vente libre	12	29	545	1.1	6x	24 mm	1 679, 00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Un champ de vision d'environ 38 m à 100 m, un véritable zoom 6x et un réticule 60 très dégagé pour privilégier vitesse de lecture et précision en battue.

La **ZEISS Conquest V6 1.1-6x24 M** combine un très faible grossissement de 1,1x à un champ de vision d'environ 38 m à 100 m, une architecture particulièrement pertinente pour la chasse en battue. Sa **transmission lumineuse de 92 %**, ses verres FL avec traitement multicouche ZEISS T* et son réticule 60 illuminé au second plan focal complètent une optique conçue pour conserver une image claire et un repère central très peu couvrant.

Caractéristiques techniques

- **marque** : ZEISS
- **gamme** : Conquest V6
- **modèle** : 1.1-6x24 M
- **grossissement** : 1,1-6,5x
- **plan focal** : second plan focal
- **réticule** : 60 illuminé
- **transmission lumineuse** : 92 %
- **diamètre effectif de l'objectif** : 10,5-24 mm
- **pupille de sortie** : 9,5-3,7 mm
- **indice crépusculaire** : 3,1-12,5
- **champ de vision à 100 m** : 38,1-6,6 m

- **champ de vision angulaire** : 21,6-3,8°
- **réglage dioptrique** : +2,0 / -3,0 dpt
- **dégagement oculaire** : 90 mm
- **parallaxe** : réglée à 100 m
- **plage de réglage en hauteur à 100 m** : 300 cm
- **plage de réglage latéral à 100 m** : 300 cm
- **valeur d'un clic à 100 m** : 1 cm
- **diamètre du tube** : 30 mm
- **diamètre du tube d'oculaire** : 45,5 mm
- **diamètre du tube d'objectif** : 30 mm
- **traitement ZEISS T*** : oui
- **traitement LotuTec** : oui
- **remplissage à l'azote** : oui
- **étanchéité** : 400 mbar
- **température de fonctionnement** : -25 à +50 °C
- **longueur** : 290 mm
- **poids sans rail interne** : 505 g
- **poids avec rail interne** : 545 g

Couverture du réticule ZEISS 60

Mesure à 100 m	1,1x	6x
A - Épaisseur du trait fin	9 cm	1,7 cm
B - Épaisseur des barres	45,5 cm	8,3 cm
C - Couverture du point lumineux	6,5 cm	1,1 cm
D - Ouverture entre les barres	1 273 cm	233 cm

Un champ de vision de 38,1 m à 100 m pour garder une lecture très ouverte en battue

Au bas de la plage de grossissement, la Conquest V6 offre un **champ de vision de 38,1 m à 100 m**, associé à un angle de 21,6°. Cette largeur de champ constitue l'un de ses principaux arguments pour la chasse en battue : elle permet de conserver une portion importante de l'environnement dans l'image et facilite la recherche visuelle d'un animal en mouvement.

Un grossissement réel de 1,1 à 6,5x pour passer de la rapidité au détail

La plage de **1,1 à 6,5x** donne à cette Conquest V6 une vraie capacité d'adaptation. Le faible grossissement privilégie la vision d'ensemble, tandis que l'augmentation progressive du zoom resserre le champ jusqu'à 6,6 m à 100 m. Cette amplitude permet de conserver la même optique lorsque les conditions de chasse demandent alternativement rapidité de lecture et observation plus précise.

Une transmission lumineuse de 92 % avec traitements ZEISS T* et LotuTec

La **transmission lumineuse de 92 %** traduit le soin apporté à la chaîne optique. Le traitement multicouche ZEISS T* participe à la gestion de la lumière, tandis que **LotuTec** intervient sur les surfaces extérieures pour limiter l'adhérence de l'eau et des salissures. L'ensemble favorise une image lisible lorsque la lumière baisse ou que les conditions météorologiques se dégradent.

Un réticule 60 illuminé qui laisse largement respirer la zone centrale

Le **réticule 60** adopte une architecture Plex avec des traits centraux fins, des barres périphériques plus épaisses et un point lumineux central. Son dessin laisse une grande zone dégagée autour du centre, ce qui limite l'occultation du gibier. Sur cette Conquest V6, il est placé au second plan focal et conserve donc une taille apparente constante lorsque le grossissement varie.

Seulement 1,1 cm de couverture à 100 m pour le point lumineux à 6x

Les mesures de couverture permettent de comprendre précisément la finesse du réticule. À **6x**, le point lumineux ne couvre que **1,1 cm à 100 m**, tandis que le trait fin représente 1,7 cm et que l'ouverture entre les barres atteint encore 233 cm. Le centre reste ainsi très peu chargé lorsque le

grossissement augmente.

Un réticule au second plan focal dont la couverture diminue avec le grossissement

Le placement au **second plan focal** signifie que le dessin du réticule garde la même taille apparente dans l'oculaire tandis que l'image observée est agrandie. Sa couverture réelle sur le sujet diminue donc à mesure que le grossissement augmente : le point passe par exemple de 6,5 cm à 100 m à 1,1x à 1,1 cm à 6x.

Des corrections de 1 cm à 100 m avec 300 cm d'amplitude sur chaque axe

Chaque clic représente **1 cm à 100 m**. Les réglages disposent d'une amplitude de 300 cm à 100 m aussi bien en hauteur qu'en dérive. Cette graduation métrique rend les corrections faciles à lire et à transposer lors du réglage de la lunette.

Un dégagement oculaire de 90 mm et une correction dioptrique de +2 à -3 dpt

Le **dégagement oculaire de 90 mm** laisse une distance confortable derrière l'oculaire. Le réglage dioptrique s'étend de +2 à -3 dpt afin d'adapter la netteté du réticule à la vue de l'utilisateur. La parallaxe est réglée à 100 m.

Une construction de 290 mm pour 545 g avec rail interne

La Conquest V6 mesure **290 mm de longueur**. Son poids est de 505 g sans rail interne et de **545 g avec rail interne**. Le tube principal mesure 30 mm de diamètre, tandis que le tube d'oculaire atteint 45,5 mm. Cette compacité participe au positionnement de la 1.1-6x24 comme lunette de chasse dynamique.

Une optique remplie à l'azote et étanche à 400 mbar pour le terrain

La lunette est **remplie à l'azote** et présente une étanchéité de 400 mbar. Sa plage de température de fonctionnement s'étend de -25 à +50 °C. Ces caractéristiques complètent une conception destinée à rester opérationnelle lors de sorties dans des conditions météorologiques variées.

Points à vérifier avant l'achat

- Cette référence correspond à la **Conquest V6 1.1-6x24 M** équipée du réticule 60 illuminé.
- La plage de grossissement technique est de **1,1 à 6,5x**.
- Le réticule est placé au second plan focal et sa couverture réelle diminue lorsque le grossissement augmente.
- La parallaxe est réglée à 100 m.
- Le poids est de 505 g sans rail interne et de 545 g avec rail interne.

FAQ

Pourquoi la ZEISS Conquest V6 1.1-6x24 est-elle particulièrement adaptée à la battue ?

Son grossissement minimal de 1,1x s'accompagne d'un champ de vision de 38,1 m à 100 m. Cette combinaison conserve une vision très large de l'environnement, tandis que le zoom jusqu'à 6,5x permet de resserrer ensuite l'image lorsque davantage de détail est nécessaire.

Quelle quantité de cible le point du réticule ZEISS 60 masque-t-il ?

La couverture dépend du grossissement. À 1,1x, le point représente 6,5 cm à 100 m. À 4x, il ne couvre plus que 1,8 cm et, à 6x, seulement 1,1 cm à 100 m. Le réticule reste ainsi de plus en plus fin par rapport au sujet lorsque le grossissement augmente.

Que signifie le second plan focal pour le réticule 60 ?

Le réticule conserve la même taille apparente dans l'oculaire lorsque le grossissement change. Comme l'image du sujet est agrandie, la couverture réelle du réticule diminue progressivement avec le grossissement, ce que montrent directement les mesures ZEISS du tableau de couverture.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.