



Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (g)	Piles	Prix ttc
AC1066	Caméra de surveillance ZEISS Secacam 3 4G	Vente libre	14.3	8.5	8.5	445	LR-6 - AA	55,00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Un champ de vision de 60°, une détection jusqu'à 25 m et la transmission 4G pour suivre l'activité de la faune à distance.

La **ZEISS Secacam 3** combine un champ de vision de 60°, une détection jusqu'à 25 m et un flash infrarouge invisible de 940 nm pour surveiller la faune de jour comme de nuit. Sa connexion **LTE / 4G**, son stockage interne de 32 Go et son écran articulé de 1,9 pouce facilitent aussi bien l'installation sur le terrain que la consultation des images à distance.

Contenu de la boîte

- Caméra de surveillance ZEISS Secacam 3
- 8 piles AA

Caractéristiques techniques

- **marque** : ZEISS
- **modèle** : Secacam 3
- **champ de vision** : 60°
- **flash infrarouge** : 60 LED noires, 940 nm
- **portée du flash** : environ 25 m
- **temps de déclenchement** : 0,35 à 0,45 s
- **fonction GPS** : oui
- **écran** : articulé, 1,9 pouce
- **stockage** : mémoire interne de 32 Go
- **alimentation** : 8 piles AA fournies ou piles rechargeables LR6 (AA)
- **compartiment à piles amovible** : oui
- **réseau mobile** : LTE / 4G

- **connexion** : application ZEISS Secacam / USB-C
- **portée de détection** : jusqu'à 25 m, selon la taille du sujet et la différence de température
- **résolution du capteur** : 3 MP, jusqu'à 24 MP interpolés
- **résolution des photos transmises** : 1920 × 1080 px
- **température de fonctionnement** : -20 à +55 °C
- **dimensions** : 143 × 85 × 85 mm
- **poids sans piles** : 445 g

Un champ de vision de 60° pour concentrer la surveillance sur une zone définie

La Secacam 3 standard utilise un **champ de vision de 60°**. Cette couverture plus resserrée que celle de la version Grand Angle permet de cadrer plus précisément un passage, une coulée ou une zone d'observation déterminée. Pour Riffaut, c'est la principale différence à retenir entre les deux déclinaisons : la version 60° privilégie un cadrage plus concentré, là où la Grand Angle cherche à couvrir davantage d'environnement.

Un flash 940 nm avec 60 LED noires pour observer sans lumière visible

La surveillance nocturne repose sur **60 LED noires de 940 nm**. Ce flash infrarouge reste invisible à l'œil et fonctionne sur une portée d'environ 25 m. Il permet donc de documenter l'activité des animaux dans l'obscurité sans recourir à un éclairage visible susceptible de perturber leur comportement.

Une détection jusqu'à 25 m avec déclenchement en 0,35 à 0,45 seconde

La Secacam 3 peut détecter un mouvement jusqu'à **25 m**, la portée réelle dépendant notamment de la taille du sujet et de l'écart de température avec son environnement. Une fois la détection effectuée, le déclenchement intervient en 0,35 à 0,45 seconde. Cette réactivité réduit le risque de capturer uniquement la fin d'un passage rapide.

Un capteur de 3 MP avec transmission des photos en Full HD 1920 × 1080 px

Le capteur possède une résolution native de **3 MP**, avec une définition pouvant atteindre 24 MP par interpolation. Les photographies transmises sont envoyées en **1920 × 1080 pixels**, un format bien adapté à la consultation sur smartphone via l'application ZEISS Secacam.

Une connexion LTE 4G pour recevoir les observations sans relever la caméra

Le module **LTE / 4G** permet de transmettre les images à distance vers l'application ZEISS Secacam. Cette fonction est particulièrement utile lorsque la caméra reste installée plusieurs jours : les passages peuvent être consultés sans se rendre systématiquement sur le site, ce qui réduit aussi les interventions autour de la zone observée.

Les formules de transmission sont disponibles ici : [Abonnements & Crédits Prépayés ZEISS Secacam](#).

Un écran articulé de 1,9 pouce pour contrôler directement le cadrage

L'**écran articulé de 1,9 pouce** simplifie nettement la mise en place. Il permet de vérifier directement la portion de terrain couverte par l'objectif avant de laisser la caméra fonctionner de manière autonome. Sur la version 60°, ce contrôle est particulièrement utile pour orienter précisément le cadrage vers le passage recherché.

32 Go de mémoire interne pour conserver les photos et vidéos dans la caméra

La Secacam 3 dispose de **32 Go de stockage interne**. Les contenus restent ainsi enregistrés localement en complément des images transmises par le réseau mobile. Une connexion USB-C permet également de relier directement la caméra à un autre appareil compatible.

Une alimentation par 8 piles AA avec compartiment amovible

La caméra fonctionne avec **8 piles AA** fournies et accepte également des piles rechargeables LR6 (AA). Le compartiment amovible facilite leur remplacement, un détail pratique lorsque la caméra est utilisée régulièrement ou installée dans une zone où l'intervention doit rester rapide.

Un format de 143 × 85 × 85 mm pour 445 g sans piles

Avec des dimensions de **143 × 85 × 85 mm** et un poids de 445 g sans piles, la Secacam 3 conserve un format compact pour une caméra autonome intégrant détection, éclairage infrarouge, stockage et transmission 4G. Sa plage de fonctionnement de -20 à +55 °C lui permet de rester utilisée au fil des saisons dans des conditions extérieures variées.

Comment utiliser ce produit

Préparation : installez les 8 piles AA dans le compartiment amovible et mettez la caméra en service.

Positionnement : orientez la Secacam 3 vers la zone de passage à surveiller en tenant compte de son champ de vision de 60°.

Cadrage : utilisez l'écran articulé de 1,9 pouce pour vérifier précisément la zone couverte avant de finaliser l'installation.

Connexion : associez la caméra à l'application ZEISS Secacam afin d'utiliser les fonctions LTE / 4G selon la formule de service choisie.

Observation : consultez les images transmises et laissez la mémoire interne de 32 Go conserver les enregistrements localement.

Entretien : contrôlez régulièrement l'état des piles et maintenez propres l'objectif, la zone de détection et les LED infrarouges.

FAQ

Quelle différence entre la ZEISS Secacam 3 standard et la Secacam 3 Grand Angle ?

La différence principale concerne le champ de vision. La Secacam 3 standard couvre 60°, tandis que la [version Grand Angle](#) couvre 100°. La version 60° est donc plus adaptée lorsqu'on souhaite concentrer le cadrage sur une zone ou un passage précis, alors que la Grand Angle privilégie une couverture plus large de l'environnement.

La ZEISS Secacam 3 peut-elle enregistrer des animaux dans l'obscurité ?

Oui. Elle utilise 60 LED noires fonctionnant à 940 nm, avec une portée d'environ 25 m. Cet éclairage infrarouge permet d'enregistrer de nuit sans produire de flash visible.

À quelle distance la Secacam 3 peut-elle détecter un animal ?

La portée de détection peut atteindre 25 m. Elle varie toutefois selon la taille de l'animal et la différence de température entre le sujet et son environnement. Le temps de déclenchement est compris entre 0,35 et 0,45 seconde.

Faut-il une carte mémoire pour utiliser la ZEISS Secacam 3 ?

La Secacam 3 dispose directement de 32 Go de mémoire interne. Les informations fournies pour cette référence ne nécessitent donc pas l'ajout d'une carte mémoire pour disposer du stockage intégré.

Comment reçoit-on les photos prises par la ZEISS Secacam 3 ?

La caméra utilise une connexion LTE / 4G et l'application ZEISS Secacam pour la transmission des images. Les photos transmises présentent une résolution de 1920 × 1080 pixels. L'utilisation des fonctions mobiles dépend de la formule de service ZEISS choisie.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.