



Plus de visuels
disponibles
sur le site

Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (g)	Piles	Prix ttc
AC10110	Caméra de surveillance ZEISS Secacam 7 4G	Vente libre	14.3	12	7.5	440	LR-6 - AA	249, 00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Une caméra connectée prête à l'emploi, avec déclenchement en moins d'une demi-seconde, flash infrarouge invisible et transmission 4G des observations.

La **ZEISS Secacam 7** est pensée pour assurer une surveillance régulière de la faune sans multiplier les passages sur le terrain. Son capteur 5 MP, son flash infrarouge 940 nm, sa détection jusqu'à 25 m et sa connexion **LTE / 4G** permettent d'enregistrer puis de transmettre rapidement les observations, de jour comme de nuit.

Contenu de la boîte

- Caméra de surveillance ZEISS Secacam 7
- 8 piles LR6 (AA) installées
- Carte SIM multi-réseaux intégrée

Caractéristiques techniques

- **marque** : ZEISS
- **modèle** : Secacam 7
- **champ de vision** : 60°
- **flash infrarouge** : 60 LED noires, 940 nm
- **portée du flash** : environ 25 m
- **temps de déclenchement** : 0,35 à 0,45 s
- **fonction GPS** : oui
- **écran** : couleur, 2,4 pouces
- **stockage** : 32 Go
- **alimentation** : 8 piles AA fournies ou piles rechargeables LR6 (AA)

- **compartiment à piles amovible** : oui
- **réseau mobile** : LTE / 4G
- **carte SIM** : multi-réseaux intégrée
- **connexion** : application ZEISS Secacam / USB-C
- **portée de détection** : jusqu'à 25 m, selon la taille du sujet et la différence de température
- **résolution du capteur** : 5 MP, jusqu'à 12 MP interpolés
- **résolution des photos transmises** : 1920 × 1440 px
- **température de fonctionnement** : -20 à +55 °C
- **dimensions** : 143 × 120 × 75 mm
- **poids sans piles** : 440 g

Une ZEISS Secacam 7 conçue pour surveiller durablement une zone sans présence humaine

Une caméra de surveillance prend tout son intérêt lorsqu'elle permet de documenter une zone sans y revenir constamment. La **Secacam 7** associe détection automatique, prise de vue et transmission mobile afin de suivre l'activité sur un passage, une zone d'alimentation ou un secteur d'observation à distance. Son champ de vision de 60° concentre le cadrage sur une portion définie du terrain.

Une détection jusqu'à 25 m avec déclenchement en seulement 0,35 à 0,45 seconde

Le capteur de mouvement couvre une distance pouvant atteindre **25 m**, en fonction notamment de la taille de l'animal et de l'écart de température avec son environnement. Lorsqu'un mouvement est détecté, le déclenchement intervient en **0,35 à 0,45 seconde**. Cette réactivité est particulièrement importante lorsqu'un animal traverse rapidement le champ de la caméra.

Un flash infrarouge 940 nm avec 60 LED noires pour observer dans l'obscurité

La prise de vue nocturne repose sur **60 LED noires de 940 nm** offrant une portée d'environ 25 m. Cet éclairage infrarouge permet d'enregistrer lorsque la lumière naturelle ne suffit plus, sans produire de flash visible. La puissance est automatiquement adaptée au déclenchement afin de limiter les erreurs d'exposition et la consommation d'énergie.

Un capteur 5 MP et des photos transmises en 1920 × 1440 pixels

La Secacam 7 utilise un **capteur de 5 MP**, avec une définition pouvant atteindre 12 MP par interpolation. Les photographies transmises affichent une résolution de **1920 × 1440 pixels**. Cette définition permet de consulter les passages à distance tout en conservant suffisamment de détails pour analyser la scène enregistrée.

Une connexion LTE 4G pour recevoir les images sans relever la caméra

Le module **LTE / 4G** et la carte SIM multi-réseaux intégrée assurent la transmission vers l'application ZEISS Secacam. La caméra sélectionne automatiquement un réseau disponible sur son lieu d'installation parmi les opérateurs pris en charge. Cette connectivité évite de devoir intervenir systématiquement sur place uniquement pour consulter les nouvelles images.

L'application ZEISS Secacam pour centraliser images, état des piles et localisation

L'**application ZEISS Secacam** permet de recevoir des notifications, consulter les images, partager la caméra avec d'autres utilisateurs et suivre différentes informations d'état. Le niveau des piles et la position de la caméra sur une carte peuvent notamment être contrôlés à distance. Certaines fonctions de commande distante dépendent de l'offre de service choisie.

Un écran couleur de 2,4 pouces pour cadrer précisément avant de quitter le terrain

L'**écran couleur de 2,4 pouces** facilite directement l'installation. L'objectif étant indépendant du volet avant, la zone réellement couverte reste visible pendant le réglage de la caméra. Cela évite de travailler à l'aveugle et permet de contrôler le cadrage avant de laisser la Secacam fonctionner de manière autonome.

Une configuration prête à l'emploi avec piles et carte SIM déjà installées

La Secacam 7 est pensée pour réduire le temps de préparation sur le terrain. Les **8 piles LR6 (AA)** et la carte SIM multi-réseaux sont déjà installées. Les paramètres par défaut couvrent les utilisations courantes, tandis que l'écran et les touches rétroéclairées permettent d'affiner la configuration lorsque cela devient nécessaire.

Un stockage de 32 Go pour conserver les observations directement sur la caméra

La caméra dispose de **32 Go de stockage** pour enregistrer localement les photos et vidéos. Cette mémoire complète la transmission mobile : les observations restent ainsi conservées sur l'appareil en parallèle des contenus reçus par l'application.

Un compartiment à piles amovible pour accélérer les opérations de maintenance

L'alimentation repose sur **8 piles AA** et le compartiment peut être retiré pour faciliter leur remplacement. Ce détail devient particulièrement appréciable sur une caméra utilisée pendant de longues périodes, puisqu'il réduit le temps passé à manipuler l'appareil lors des opérations de maintenance.

Un boîtier de 440 g prévu pour fonctionner de -20 à +55 °C

La Secacam 7 mesure **143 × 120 × 75 mm** et pèse 440 g sans piles. Sa conception associe un boîtier robuste à un joint destiné à la protéger contre la pluie, la grêle, la neige et les variations de température. Sa plage de fonctionnement s'étend de **-20 à +55 °C**.

Une couverture mobile européenne pour suivre la caméra au-delà du territoire français

La carte SIM multi-réseaux intégrée permet à la Secacam 7 d'émettre dans de nombreux pays européens, notamment en France, Belgique, Allemagne, Espagne, Italie, Suisse, Norvège et au Royaume-Uni. Cette couverture étendue facilite l'utilisation de la même caméra lors de déplacements ou sur différents territoires équipés d'un réseau compatible.

Un environnement ZEISS avec stockage des données selon le cadre européen

Les données du service Secacam sont hébergées dans le **cloud ZEISS** et soumises aux règles européennes de protection des données. Cet environnement logiciel accompagne les fonctions connectées de la caméra, de la consultation des photographies à la gestion à distance depuis l'application.

Comment utiliser ce produit

Préparation : vérifiez l'état des piles et mettez la Secacam 7 sous tension avec sa configuration initiale.

Installation : fixez la caméra sur un support adapté à l'aide d'une sangle, d'un câble ou d'un trépied compatible, ces accessoires n'étant pas fournis.

Cadrage : utilisez l'écran couleur de 2,4 pouces pour orienter précisément le champ de 60° vers la zone à surveiller.

Connexion : saisissez dans l'application ZEISS Secacam le code d'activation fourni avec la caméra afin d'associer les deux appareils.

Surveillance : laissez la caméra détecter automatiquement les mouvements et consultez les observations transmises depuis l'application.

Entretien : contrôlez régulièrement le niveau des piles, la propreté de l'objectif, du capteur et du flash infrarouge, puis remplacez rapidement les piles grâce au compartiment amovible lorsque nécessaire.

FAQ

Quelle différence entre la ZEISS Secacam 7 et la Secacam 3 ?

La Secacam 7 utilise notamment un écran de 2,4 pouces contre 1,9 pouce sur la [Secacam 3](#) standard. Son capteur est également différent : 5 MP avec une définition jusqu'à 12 MP interpolés, contre 3 MP et jusqu'à 24 MP interpolés sur la Secacam 3. Les photos transmises par la Secacam 7 affichent une résolution de 1920 × 1440 pixels.

La ZEISS Secacam 7 est-elle prête à fonctionner dès son installation ?

La caméra est conçue autour d'une logique plug-and-play. Les 8 piles LR6 (AA) et la carte SIM multi-réseaux sont déjà installées, tandis que des réglages par défaut couvrent les usages courants. Il reste à positionner la caméra et à l'associer à l'application ZEISS Secacam.

Peut-on recevoir à distance les photos prises par la ZEISS Secacam 7 ?

Oui. La Secacam 7 possède une connexion LTE / 4G et une carte SIM multi-réseaux intégrée. Les photos peuvent être transmises vers l'application ZEISS Secacam selon l'offre de service utilisée.

La ZEISS Secacam 7 fonctionne-t-elle dans l'obscurité totale ?

Oui. Son système d'éclairage utilise 60 LED noires fonctionnant à 940 nm, avec une portée d'environ 25 m. Cet éclairage infrarouge est destiné aux enregistrements nocturnes sans flash visible.

Comment positionner correctement une ZEISS Secacam 7 ?

Après avoir fixé la caméra, utilisez son écran de 2,4 pouces pour visualiser directement la zone couverte par le champ de 60°. Orientez l'objectif vers le passage ou le secteur à observer puis contrôlez le cadrage avant de laisser la caméra fonctionner de manière autonome.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.