



Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Ind. crép. Min	Course en élévation (MoA)	Course en dérive (MoA)	Chp 100 m max	Chp 100 m min	Grossissement Mini	Prix ttc
OP1078	Lunette de visée ZeroTech Thrive 3-12x44 Mildot	Vente libre	11.49	60	60	3	12.2	3x	390,00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Un réticule Mildot calibré en mils, une parallaxe réglable dès 10 m et un grossissement 3-12x pour ajuster précisément l'observation à la distance.

La ZeroTech Thrive 3-12x44 associe une plage de **grossissement 3-12x** à un objectif de **44 mm** et un réticule Mildot en second plan focal. Sa **parallaxe réglable de 10 m à l'infini**, ses corrections de 0,25 MOA et son tube de 30 mm en aluminium 6061-T6 composent une configuration polyvalente pour la chasse et le tir.

Contenu de la boîte

- Lunette ZeroTech Thrive 3-12x44 Mildot
- Protection souple en néoprène
- Manuel d'utilisation
- Tableau de télémétrie du réticule
- Chiffon microfibre

Caractéristiques techniques

- **grossissement** : 3-12x
- **diamètre de l'objectif** : 44 mm
- **plan focal** : second plan focal (SFP)
- **grossissement de calibration du réticule** : 12x
- **réticule** : Mildot, calibré en mils
- **illumination** : non
- **diamètre du tube** : 30 mm

- **matériau du tube** : aluminium 6061-T6
- **traitement des lentilles** : FMC
- **protection des lentilles** : Weathershield
- **parallaxe** : réglable de 10 m à l'infini
- **valeur d'un clic** : 0,25 MOA
- **plage de réglage interne en élévation** : 60 MOA
- **plage de réglage interne en dérive** : 60 MOA
- **tourelles** : capuchonnées
- **Zero Stop** : non
- **pupille de sortie** : 14,4 mm à 3x / 3,7 mm à 12x
- **dégagement oculaire** : 85 à 91 mm
- **réglage dioptrique** : verrouillable
- **champ de vision à 100 m** : 12,2 m à 3x / 3,0 m à 12x
- **diamètre extérieur de l'objectif** : 51 mm
- **diamètre extérieur de l'oculaire** : 43,5 mm
- **étanchéité** : IPX7
- **poids** : 657 g
- **couleur** : noir
- **variante** : Classic
- **usages recommandés** : chasse en milieux broussailleux, faible luminosité / crépuscule, tir à percussion annulaire et tir récréatif

Un grossissement 3-12x et un objectif de 44 mm pour moduler le niveau de détail

La Thrive 3-12x44 couvre une plage de **grossissement de 3 à 12x**. À 3x, son champ de vision atteint 12,2 m à 100 m ; à 12x, il passe à 3 m à 100 m. Cette amplitude permet d'adapter le cadrage et le niveau de grossissement à la distance d'observation sans changer d'optique.

Un réticule Mildot en second plan focal calibré en mils à 12x

Cette version reçoit un **réticule Mildot** traditionnel dont les repères sont calibrés en mils. Ces références angulaires peuvent notamment servir à l'estimation de distance lorsqu'elles sont utilisées avec les données nécessaires. Le réticule étant installé en **second plan focal**, sa taille apparente reste constante lorsque le grossissement varie. Sa calibration correspond au grossissement 12x.

Une parallaxe réglable de 10 m à l'infini pour adapter l'optique à la distance

Contrairement à une optique dotée d'une parallaxe fixe, cette Thrive dispose d'un **réglage de parallaxe de 10 m à l'infini**. Cette commande permet d'adapter le réglage de parallaxe à la distance d'utilisation, une fonction particulièrement pertinente sur une lunette proposant jusqu'à 12x de grossissement.

Des corrections de 0,25 MOA protégées par des tourelles capuchonnées

Les réglages d'élévation et de dérive progressent par incréments de **0,25 MOA par clic**. La plage de réglage interne atteint 60 MOA en élévation et 60 MOA en dérive. Les tourelles capuchonnées protègent les commandes une fois les réglages effectués. Aucun système Zero Stop n'équipe cette référence.

Un tube de 30 mm en aluminium 6061-T6 associé à une étanchéité IPX7

Le corps de la lunette repose sur un **tube de 30 mm en aluminium 6061-T6**. La Thrive affiche un poids de 657 g et bénéficie d'une **étanchéité IPX7**. Son diamètre extérieur atteint 51 mm au niveau de l'objectif et 43,5 mm côté oculaire.

Des lentilles FMC avec protection Weathershield pour une utilisation extérieure

Les lentilles disposent d'un **traitement FMC** et de la protection Weathershield, destinée à contribuer à leur protection face à la poussière, à l'humidité et aux expositions environnementales. La pupille de sortie est de 14,4 mm à faible grossissement et de 3,7 mm à fort grossissement.

Un dégagement oculaire de 85 à 91 mm avec réglage dioptrique verrouillable

Le dégagement oculaire annoncé s'étend de **85 à 91 mm**. Le réglage dioptrique permet d'adapter la netteté apparente du réticule à la vue de l'utilisateur et peut ensuite être verrouillé afin de conserver la position choisie.

Comment utiliser ce produit

Préparation : vérifiez que le montage retenu est compatible avec le tube de 30 mm et avec l'équipement sur lequel la lunette doit être installée.

Mise en place : positionnez l'optique en tenant compte de son dégagement oculaire de 85 à 91 mm, puis respectez les prescriptions de montage applicables.

Réglage optique : ajustez la dioptrie pour obtenir un réticule net, puis adaptez le réglage de parallaxe à la distance d'utilisation.

Utilisation du réticule : gardez à l'esprit que les références du Mildot sont calibrées à 12x sur cette version en second plan focal. Consultez le tableau de télémétrie fourni pour l'exploitation des repères du réticule.

Entretien : retirez les particules susceptibles de rayer les surfaces avant d'utiliser le chiffon microfibre fourni et remettez la protection en néoprène lors du transport ou du stockage.

FAQ

À quoi sert le réglage de parallaxe de 10 m à l'infini sur la ZeroTech Thrive 3-12x44 ?

Il permet d'adapter le réglage de parallaxe de la lunette à la distance d'utilisation. Sa plage débute à 10 m et s'étend jusqu'à l'infini, ce qui apporte davantage de latitude qu'une parallaxe réglée à une distance fixe.

Pourquoi le réticule Mildot de cette lunette est-il calibré à 12x ?

Le Mildot est placé en second plan focal : sa taille apparente ne varie pas lorsque le grossissement change, contrairement à l'image observée. La correspondance angulaire de ses repères dépend donc du grossissement sélectionné. Sur cette Thrive 3-12x44, les valeurs du Mildot sont calibrées à 12x.

Quel est l'intérêt de la protection Weathershield sur les lentilles ?

La protection Weathershield est destinée à aider à protéger les surfaces optiques contre la poussière, l'humidité et les expositions environnementales. Elle complète le traitement FMC des lentilles et la conception IPX7 de la lunette pour son utilisation en extérieur.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.