



Cal. 12

Nouveauté



Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Chambre (mm)	Coups	Canon (cm)	Crosse	Type d'arme	Prix ttc
F12029	12/89	C	cal. 12	89 mm	3	71	Bois poncé huilé	Fusil semi-auto	2 990, 00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

L'exigence de la chasse au gibier d'eau, avec la mécanique B-Link Pro et l'amortissement Kick-Off Pro.

Pour la chasse au gibier d'eau, le **Beretta AX800 Suprema Waterfowl calibre 12/89** associe un canon **Steelium Pro de 71 cm** à une mécanique semi-automatique B-Link Pro. Sa crosse Kick-Off Pro participe à la gestion du recul, tandis que ses cinq chokes Optimachoke HP externes permettent d'adapter le chokage aux conditions de chasse.

Contenu de la boîte

- Fusil semi-automatique Beretta AX800 Suprema Waterfowl calibre 12/89, canon de 71 cm
- 5 chokes Optimachoke HP externes de +2 cm : Full (*), Improved Modified (**), Modified (***), Improved Cylinder (****) et Cylinder (Cyl)

Caractéristiques techniques

- **Marque** : Beretta
- **Modèle** : AX800 Suprema Waterfowl
- **Type** : fusil semi-automatique de chasse
- **Destination** : chasse au gibier d'eau
- **Calibre** : 12
- **Chambre** : 89 mm (3" 1/2)
- **Longueur du canon** : 71 cm
- **Capacité** : 2+1
- **Canon** : Steelium Pro
- **Cône de raccordement** : 450 mm
- **Fonctionnement** : emprunt de gaz B-Link Pro
- **Vitesse de réarmement annoncée** : 36 % supérieure à celle des autres fusils de sa catégorie, selon Beretta

- **Propreté du système à gaz annoncée** : amélioration de 46 % par rapport aux précédents systèmes à gaz commercialisés, selon Beretta
- **Système de fixation du tube chargeur** : B-Lok, verrouillage par rotation à 60°
- **Chokes** : Optimachoke HP
- **Chokes fournis** : 5 chokes externes +2 cm (* / ** / *** / **** / Cyl)
- **Bande supérieure** : ventilée, haute, 7 x 7 mm avec saut
- **Matériau de la bascule** : polymère renforcé de fibres de verre
- **Crosse** : synthétique, système Kick-Off Pro
- **Réduction du recul perçu annoncée** : jusqu'à 70 % avec Kick-Off Pro
- **Réglages de crosse** : pente, déviation et longueur de tir par intercalaires Beretta
- **Appuie-joue** : interchangeable
- **Poignée pistolet** : interchangeable
- **Plaque de couche** : B-uffer
- **Commandes** : bouton de verrou et bouton de déverrouillage surdimensionnés
- **Élévateur** : Competition Pro
- **Détente** : queue de détente plate, départ net et reset court
- **Préhension** : textures optimisées sur la poignée et le devant
- **Prédisposition optique** : interface de montage pour point rouge sur la bascule
- **Garantie annoncée** : 5 ans

Beretta AX800 Suprema Waterfowl : une architecture semi-automatique dédiée à la chasse au gibier d'eau

Pluie, humidité, froid et manipulations répétées font partie du quotidien des chasseurs de gibier d'eau. L'AX800 Suprema a été développé autour de ces contraintes, avec une mécanique à emprunt de gaz modernisée, des matériaux synthétiques et plusieurs dispositifs de réglage de la crosse.

Cette version chambrée en **calibre 12/89** reçoit un canon de 71 cm. Le chambrage Magnum de 89 mm permet d'envisager différentes familles de cartouches compatibles avec l'arme, en respectant les prescriptions applicables aux munitions et aux chokes.

Beretta a également travaillé les commandes, les surfaces de préhension et les éléments de crosse. L'intérêt de cette conception ne repose donc pas sur une seule technologie, mais sur l'ensemble des équipements destinés à faciliter l'utilisation du fusil en conditions de chasse.

Système à gaz B-Link Pro : un réarmement annoncé 36 % plus rapide et un mécanisme 46 % plus propre

Au cœur de l'AX800 Suprema, le **B-Link Pro** assure le fonctionnement semi-automatique par emprunt de gaz. Beretta annonce un cycle de réarmement 36 % plus rapide que celui des autres fusils de sa catégorie.

Le travail effectué sur les prises de gaz et le nouveau traitement antiadhérent du piston vise également à limiter l'accumulation des résidus. La marque annonce une amélioration de 46 % de la propreté du mécanisme par rapport aux systèmes à gaz précédemment commercialisés.

Cette évolution présente un intérêt concret pour l'entretien : moins de dépôts dans le circuit de gaz signifie un mécanisme moins exposé à l'encrassement entre les nettoyages. Elle ne dispense toutefois pas d'un entretien régulier, particulièrement après une sortie en environnement humide.

Le B-Link Pro constitue ainsi l'une des principales évolutions mécaniques de l'AX800 Suprema, avec une attention portée à la rapidité du cycle et à la gestion des résidus de combustion.

Canon Steelium Pro de 71 cm : cône de raccordement de 450 mm et gerbes homogènes

Le canon **Steelium Pro** possède un cône de raccordement allongé de 450 mm. Cette géométrie constitue une particularité importante de la conception Beretta, avec un travail sur la transition entre la chambre et l'âme du canon.

Cette architecture est développée pour favoriser des gerbes plus serrées et homogènes, améliorer l'exploitation de l'énergie de la charge et contribuer à la gestion du recul. Ces bénéfices restent liés aux caractéristiques des munitions utilisées et au chokage retenu.

Avec ses 71 cm, le canon s'inscrit dans une configuration destinée à la chasse au gibier d'eau. Il reçoit une bande ventilée haute de 7 x 7 mm avec saut, qui accompagne la ligne de visée.

Chokes Optimachoke HP externes : cinq strictionnements pour adapter la gerbe

L'AX800 Suprema est fourni avec **cinq chokes Optimachoke HP externes de +2 cm**, réalisés en acier haute résistance. Ils couvrent les strictionnements Cylinder, Improved Cylinder, Modified, Improved Modified et Full.

Leur conception répond aux exigences des munitions de chasse modernes, notamment celles utilisant de la grenaille d'acier haute performance. La compatibilité doit néanmoins être appréciée pour chaque combinaison de choke et de munition, certaines strictionnements pouvant faire l'objet de restrictions.

Le choix du choke influence la concentration de la gerbe. Disposer de plusieurs strictionnements permet donc d'adapter le fusil aux conditions de chasse, sans modifier son canon.

Crosse Kick-Off Pro : jusqu'à 70 % de réduction du recul perçu et réglages ergonomiques

Le **Kick-Off Pro** est l'autre technologie majeure de l'AX800 Suprema. Beretta annonce une réduction du recul perçu pouvant atteindre 70 % grâce à ce dispositif d'amortissement intégré à la crosse.

Cette technologie prend tout son intérêt sur un fusil chambré en 12/89, où les sollicitations liées aux cartouches Magnum peuvent être importantes. La réduction effectivement ressentie varie selon la munition, la morphologie du tireur et les conditions d'utilisation.

La crosse propose également des possibilités de réglage de la pente et de la déviation. La longueur de tir peut être adaptée au moyen d'intercalaires Beretta, tandis que l'appui-joue et la poignée pistolet sont interchangeables.

Ces possibilités permettent de travailler l'ajustement du fusil à la morphologie du chasseur. La plaque de couche B-uffer complète l'ensemble, avec une conception destinée à résister aux conditions extérieures et aux manipulations répétées.

Bascule en polymère renforcé de fibres de verre pour les conditions humides

La bascule de l'AX800 Suprema utilise un **polymère renforcé de fibres de verre**. Ce matériau a été retenu pour sa résistance aux intempéries et sa facilité de nettoyage, sans nécessiter d'huilage de sa surface comme certaines pièces métalliques.

La crosse synthétique noire complète cette conception. Pour la chasse au gibier d'eau, les matériaux synthétiques présentent l'avantage de ne pas nécessiter les mêmes précautions d'entretien que les bois traditionnels exposés à l'humidité.

La poignée et le devant bénéficient de textures de préhension optimisées. Ces surfaces sont destinées à maintenir une prise sûre, y compris lorsque les mains ou les équipements sont humides.

Commandes surdimensionnées et élévateur Competition Pro pour faciliter les manipulations

Beretta a revu plusieurs éléments de commande sur l'AX800 Suprema. Le bouton de verrou et le bouton de déverrouillage sont surdimensionnés, ce qui facilite leur identification et leur manipulation, notamment avec des gants.

L'**élévateur Competition Pro** reste en position haute lorsque la culasse est fermée. Cette particularité mécanique participe à la conception du système d'alimentation et facilite les opérations de chargement prévues par le fabricant.

La détente a également été repensée, avec une queue plate, un départ annoncé net et un reset court. Ces évolutions complètent le travail ergonomique réalisé sur les commandes et les surfaces de préhension.

Tube chargeur B-Lok : un verrouillage par rotation à 60° pour simplifier le démontage

Le système **B-Lok** utilise un verrouillage par rotation à 60° au niveau du tube chargeur. Son objectif est de faciliter les opérations de démontage prévues pour l'entretien du fusil.

Cette conception présente un intérêt particulier sur une arme destinée aux environnements humides et salissants, où l'accès aux éléments nécessitant un nettoyage régulier compte dans l'utilisation à long terme.

Le B-Lok se distingue du B-Link Pro : le premier concerne le système de fixation et de démontage du tube chargeur, tandis que le second désigne le fonctionnement semi-automatique à emprunt de gaz.

Interface RDO Ready sur la bascule pour le montage d'un point rouge

L'AX800 Suprema intègre une **interface de montage pour point rouge** au niveau de la bascule. Cette prédisposition permet d'envisager l'ajout d'un dispositif de visée optique adapté.

Le montage dépend de l'interface et du modèle de point rouge choisi. La présence de cette préparation ne signifie pas que toutes les optiques peuvent être installées directement sans plaque ou adaptateur.

Cette possibilité d'équipement complète la bande ventilée traditionnelle et laisse au chasseur le choix de sa configuration de visée.

Points à vérifier avant l'achat

- **Chambrage** : cette version est en calibre 12/89. Vérifier la compatibilité des cartouches envisagées avec l'arme.
- **Chokage** : sélectionner les constrictions Optimachoke HP en respectant les restrictions propres aux munitions, notamment à grenaille d'acier haute performance.
- **Ajustement de la crosse** : prendre en compte les possibilités de réglage de la pente, de la déviation et de la longueur de tir.
- **Montage optique** : vérifier l'interface nécessaire au point rouge envisagé.

FAQ

Que change le nouveau système B-Link Pro par rapport à un emprunt de gaz classique ?

Le B-Link Pro associe un cycle de réarmement annoncé plus rapide à une réduction de l'encrassement du mécanisme. Beretta annonce un gain de 36 % sur la vitesse de réarmement et une amélioration de 46 % de la propreté par rapport aux précédents systèmes à gaz commercialisés. Les prises de gaz redessinées et le traitement antiadhérent du piston participent à cette évolution. Le nettoyage régulier reste nécessaire.

Peut-on adapter la crosse de l'AX800 Suprema à différentes morphologies ?

Oui. La crosse dispose de réglages de pente et de déviation, tandis que des intercalaires Beretta permettent de modifier la longueur de tir. L'appuie-joue et la poignée pistolet sont également interchangeables. Ces éléments permettent d'ajuster plusieurs paramètres de prise en main sans changer l'ensemble de la crosse.

Pourquoi le cône de raccordement Steelium Pro mesure-t-il 450 mm ?

Le cône de raccordement allongé du canon Steelium Pro vise à rendre plus progressive la transition entre la chambre et l'âme du canon. Cette géométrie est destinée à favoriser la régularité des gerbes, l'exploitation de l'énergie de la charge et la gestion du recul. Le comportement réel dépend également des cartouches et du choke utilisés.

Tous les chokes Optimachoke HP peuvent-ils être utilisés avec des cartouches à grenaille d'acier haute performance ?

La gamme Optimachoke HP est conçue pour répondre aux contraintes des munitions modernes, y compris certaines cartouches à grenaille d'acier haute performance. Toutefois, la compatibilité dépend de la constriction choisie et des caractéristiques de la munition. Les restrictions applicables doivent être respectées, notamment pour les chokes les plus serrés.

Quel est l'intérêt du système B-Lok pour l'entretien du fusil ?

Le B-Lok repose sur un verrouillage par rotation à 60° conçu pour faciliter le démontage du tube chargeur. Il simplifie l'accès aux éléments concernés par les opérations d'entretien prévues par Beretta. Il ne doit pas être confondu avec le B-Link Pro, qui assure le fonctionnement semi-automatique par emprunt de gaz.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.